EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (ESD)
pagal statybos produktų reglamentą (CPR) Nr. 305/2011

ESD Nr. 15/0320 - LT

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ResiFIX VY**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

ETA-15/0320, A2 priedas
Partijos numeris: žr. produkto pakuotę.

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendrasis tipas	Įpurškimo sistema, įskaitant srieginius strypus
Paskirtis	Mūrui, vientisoms ir tuščiavidurėms plytoms Galioja šiems dydžiams: Inkariniai strypai: M8, M10 Įvorės SH: 12x80, 16x85, 16x130, 20x85, 20x130, 20x200
Variantas / kategorija	b, c
Apkrova	Statinė ir kvazistatinė
Medžiaga	Cinkuotas plienas Tik sausoms vidaus sąlygoms Nerūdijantis plienas 1.4401, 1.4404, 1.4571: Vidaus ir lauko naudojimui, kai nėra ypač agresyvių sąlygų Karštai cinkuotas plienas Tik sausoms vidaus sąlygoms Galioja šiems dydžiams: M8, M10
Temperatūros intervalas *jei taikoma*	I Nuo -40 ˚C iki +40 ˚C (maks. ilgalaikė temperatūra +24 ˚C, maks. trumpalaikė temperatūra +40 ˚C) II Nuo -40 ˚C iki +80 ˚C (maks. ilgalaikė temperatūra +50 ˚C, maks. trumpalaikė temperatūra +80 ˚C)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

„Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH“
Industriestrasse 6
D- 86551 Aichachas

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **1 sistema**
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
Vokietijos statybos inžinerijos institutas (vok. „*Deutsches Institut für Bautechnik*“ (DIBt), Berlynas

išdavė:
ETA-15/0320

remdamasi
ETAG 029

Notifikuotoji įstaiga **1343** atliko pagal **1 sistemą**:
- pirminį gaminio tipo bandymą,
- pradinę gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės patikrą,
- nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

Ir išdavė:
Atitikties sertifikatą 1343-CPR-M 538-1/08.14.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	**Projektavimo metodas**	**Eksploatacinės savybės**	**Darnioji techninė specifikacija**
Būdingas atsparumas tempimui	ETAG 029, C priedas C, projektavimo metodas A	ETA-15/0320, C 1 priedas	ETAG 029
Būdingas atsparumas šlyčiai	ETAG 029, C priedas C, projektavimo metodas A	ETA-15/0320, C 1 priedas	
Minimalus atstumas tarp elementų ir minimalus atstumas nuo krašto	ETAG 029, C priedas C, projektavimo metodas A	ETA-15/0320, C 3 priedas	
Tinkamumo naudoti ribinei būsenai taikomas poslinkis	ETAG 029, C priedas C, projektavimo metodas A	ETA-15/0320, C 2 priedas	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Gamintojo vardu pasirašė:

Achim Ruppertz
Märketinga un tehniskās daļas vadītājs

Aichachas, 2016-03-01