
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

„CLAMPEX“ *Metalinės sąvaržos*

Red.: 05
Lapas 1/1

TECHNINIAI DUOMENYS



dt = *vamzdelio skersmuo*

Lr = *sąvaržos plotis*

t = *sąvaržos storis*

Pį = *veržliaraktis*

Tinst = *sukimo momentas*

dt [mm]	Lr [mm]	t W1 [mm]	t W2+ / W4 [mm]	Pį [mm]	Tinst W1 [Nm]	Tinst W2+ / W4 [Nm]	Kodas W1	Kodas W2+	Kodas W4
8-12	9	0,7	0,7	7	3	4	38015b09012	38010009012	38000009012
10-16							38015b09016	38010009016	38000009016
12-20							38015b09020	38010009020	38000009020
12-22							38015b09022	38010009022	
16-25							38015b09025	38010009025	38000009025
16-27							38015b09027	38010009027	
20-32							38015b09032	38010009032	38000009032
25-40		0,8					38015b09040	38010009040	38000009040
30-45							38015b09045	38010009045	
32-50							38015b09050	38010009050	38000009050
40-60							38015b09060	38010009060	38000009060
50-70							38015b09070	38010009070	38000009070
60-80							38015b09080	38010009080	38000009080
70-90							38015b09090	38010009090	38000009090
80-100							38015b09100	38010009100	38000009100
90-110							38015b09110	38010009110	38000009110
100-120							38015b09120	38010009120	38000009120
16-27	12	0,7	0,7	7	5	7	38015b12027	38010012027	38000012027
20-32							38015b12032	38010012032	38000012032
25-35		0,8					38015b12035	38010012035	38000012035
25-40							38015b12040	38010012040	38000012040
30-45							38015b12045	38010012045	38000012045
32-50							38015b12050	38010012050	38000012050
40-60							38015b12060	38010012060	38000012060
50-70							38015b12070	38010012070	38000012070
60-80							38015b12080	38010012080	38000012080
70-90							38015b12090	38010012090	38000012090
80-100							38015b12100	38010012100	38000012100
90-110							38015b12110	38010012110	38000012110
100-120							38015b12120	38010012120	38000012120
110-130							38015b12130	38010012130	38000012130
110-140							38015b12140	38010012140	38000012140
130-150							38015b12150	38010012150	38000012150
140-160							38015b12160	38010012160	38000012160
150-170							38015b12170	38010012170	38000012170
160-180							38015b12180	38010012180	38000012180
170-190							38015b12190	38010012190	38000012190

Tinst=Tx0.7 (T = *sūkio trūkis)*

PRODUKTO SAVYBĖS

Tipas	W1	W2+	W4
Juosta	*plienas - baltai cinkuotas*	*nerūdijantis plienas 203 EZ SAE*	*nerūdijantis plienas AISI 304*
Korpusas			
Varžtas		*plienas - baltai cinkuotas*	*nerūdijantis plienas AISI 304 – baltai cinkuotas**

**-Paviršinė danga su frikcine funkcija*

Metalinė juosta	Lr=9 mm			Lr=12 mm		
	W1	W2+	W4	W1	W2+	W4
Įtempimas [1daN≅1Kgf]	*257*	*227*	*384*	*364*	*475*	*471*

Apkrovų vertės yra vidutinės galutinės apkrovos, gautos atlikus bandymus „Friulsider“ laboratorijose pagal atitinkamus standartus. *Apkrovos vertės galioja tik tuo atveju, jei sumontuojama teisingai. Projektavimo inžinierius yra atsakingas už projektavimą, tinkamo saugos koeficiento (≥2) pasirinkimą ir už tvirtinimo elementų skaičiaus pasirinkimą.*

Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udinė, Italija
Tel.: +39 0432 747911 - www.friulsider.com - info@friulsider com - Italijos techninės pagalbos tarnyba Tel.: +39 0432 747944
„Friulsider S.p.A“ pasilieka teisę atlikti pakeitimus be išankstinio įspėjimo.

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY