EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP-Decking-Screw-EN14592 [LT]

Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, A4
Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, A2
Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, CORRSEAL
Terasiniai sraigtai HDS Pro nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A4
Terasiniai sraigtai HDS Pro nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A2
Terasiniai sraigtai HDS nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A4
Terasiniai sraigtai HDS nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A2
Terasiniai sraigtai juostose, nerūdijančio plieno A4.
Terasiniai sraigtai, CorrSeal
Terasiniai sraigtai Classic, nerūdijantis plienas A4
Terasiniai sraigtai Classic, nerūdijantis plienas A2
Terasiniai sraigtai Classic, CorrSeal

NAUDOJIMO PASKIRTIS (-YS)
Įlaido tipo tvirtinimo detalės, skirtos apkrovų veikiamoms medinėms konstrukcijoms pagal EN 14592. Sraigto sriegio ilgis turi būti bent 4d, kad būtų uždengtas (kur d yra vardinis skersmuo).

GAMINTOJAS
ESSVE AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS)
3

NOTIFIKUOTOJI (-OSIOS) ĮSTAIGA (-OS)
1015

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, A4

Geometrija

Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Vidinis skersmuo	Sriegio ilgis
4,8 mm	42 mm	6,7 mm	3 mm	20 mm
4,8 mm	55 mm	6,7 mm	3 mm	28 mm
4,8 mm	75 mm	6,7 mm	3 mm	37 mm

Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, A4

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Skersmuo	**4,8 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	3200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	26,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	1,5 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, A4

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Prekės Nr.	GTIN	Aprašymas
603542	7317761888031	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X42 A2-250
10002171	7317761934417	DECKING SCREW ESSDECK MAX 4,8X55 A4 TX20 BUCKET
603555	7317761888048	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X55 A4-250
10002172	7317761934424	DECKING SCREW ESSDECK MAX 4,8X75 A4 TX20 BUCKET
603575	7317761888055	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X75 A4-250

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, A2

Geometrija

Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Vidinis skersmuo	Sriegio ilgis
4,8 mm	42 mm	6,7 mm	3 mm	20 mm
4,8 mm	55 mm	6,7 mm	3 mm	28 mm
4,8 mm	75 mm	6,7 mm	3 mm	37 mm

Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, A2

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Skersmuo	**4,8 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	3200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	26,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	1,5 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, A2

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Prekės Nr.	GTIN	Aprašymas
593542	7317761888000	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X42 A2-250
593255	7317761881056	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X55 A2-1000
593555	7317761888017	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X55 A2-250
593575	7317761888024	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X75 A2-250

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, CORRSEAL

Geometrija

Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Vidinis skersmuo	Sriegio ilgis
4,8 mm	42 mm	6,7 mm	3 mm	20 mm
4,8 mm	55 mm	6,7 mm	3 mm	28 mm
4,8 mm	75 mm	6,7 mm	3 mm	37 mm

Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, CORRSEAL

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Skersmuo	**4,8 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	4200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	13,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	24,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	7,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	1,7 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai ESSDECK MAX, CORRSEAL

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Prekės Nr.	GTIN	Aprašymas
503242	7317761887966	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X42 CS-1600
503542	7317761887973	TERASOS SR ESSD 4,8X42 CS-1600
503255	7317761881032	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X55 CS-1000
503555	7317761887980	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X55 CS-250
503275	7317761881049	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X75 CS-700
503575	7317761887997	TERASINIAI SRAIGTAI ESSDECK MAX 4,8X75 CS-250

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Terasiniai sraigtai HDS Pro nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A4

Geometrija

Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Vidinis skersmuo	Sriegio ilgis
4,8 mm	50 mm	5 mm	2,8 mm	25 mm
4,8 mm	60 mm	5 mm	2,8 mm	25 mm
5 mm	75 mm	5,2 mm		34 mm

Terasiniai sraigtai HDS Pro nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A4

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Skersmuo	**4,8 mm**	**5 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2500	2500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	11,3	11,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	25,5	25,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,8	3,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	2,3 (ρ = 450 kg/m^3)	2,3 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai HDS Pro nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A4

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Prekės Nr.	GTIN	Aprašymas
701550	7317761096832	HDS SRAIGTAI 4,8X50 A4-250
701560	7317761096849	HDS SRAIGTAI 4,8X60 A4-250
10003491	7317761940098	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM PRO 5,0X75 A4 TX15

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP-Decking-Screw-EN14592 [LT]

Terasiniai sraigtai HDS Pro nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A2

Geometrija				
Skersmuo	**Ilgis**	**Galvutės skersmuo**	**Vidinis skersmuo**	**Sriegio ilgis**
4,8 mm	60 mm	5 mm	2,8 mm	25 mm
5 mm	75 mm	5,2 mm		34 mm

Terasiniai sraigtai HDS Pro nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A2

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)			
Esminės charakteristikos		**Eksploatacinės savybės**	**Darnioji techninė specifikacija**
Skersmuo	**4,8 mm**	**5 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2200	2200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	11,3	11,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	25,5	25,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,3	3,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	1,5 (ρ = 450 kg/m^3)	1,5 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai HDS Pro nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A2

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas		
Prekės Nr.	**GTIN**	**Aprašymas**
701562	7317761876144	HDS SRAIGTAI 4,8X60 A2-250
10003490	7317761940074	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM PRO 5,0X75 A2 TX15

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP-Decking-Screw-EN14592 [LT]

Terasiniai sraigtai HDS nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A4

Geometrija

Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Sriegio ilgis
4,8 mm	60 mm	5 mm	35 mm
4,8 mm	75 mm	5 mm	34 mm

Terasiniai sraigtai HDS nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A4

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Skersmuo	**4,8 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	11,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	25,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	2,3 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai HDS nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A4

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Prekės Nr.	GTIN	Aprašymas
701568	7317761956297	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM 4,8X60 A4 TX15
701570	7317761956310	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM 4,8X75 A4 TX15

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP-Decking-Screw-EN14592 [LT]

Terasiniai sraigtai HDS nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A2

Geometrija

Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Vidinis skersmuo	Sriegio ilgis
4,8 mm	60 mm	5 mm		35 mm
4,8 mm	75 mm	5 mm	2,8 mm	34 mm

Terasiniai sraigtai HDS nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A2

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Skersmuo	**4,8 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	11,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	25,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	1,5 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai HDS nesimatančiam montavimui, nerūdijančio plieno A2

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Prekės Nr.	GTIN	Aprašymas
701564	7317761956259	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM 4,8X60 A2 TX15
701566	7317761956273	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM 4,8X75 A2 TX15

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP-Decking-Screw-EN14592 [LT]

Terasiniai sraigtai juostose, nerūdijančio plieno A4.

Geometrija

Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Vidinis skersmuo	Sriegio ilgis
4,2 mm	42 mm	7,4 mm	2,8 mm	27 mm
4,2 mm	55 mm	7,4 mm	2,8 mm	27 mm

Terasiniai sraigtai juostose, nerūdijančio plieno A4.

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Skersmuo	**4,2 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	12,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	30,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	1,9 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai juostose, nerūdijančio plieno A4.

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Prekės Nr.	GTIN	Aprašymas
601342	7317761096795	TERAS. SR. JUOS 4,2X42 A4-1000
601355	7317761096801	TERAS. SR. JUOS 4,2X55 A4-1000

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Terasiniai sraigtai, CorrSeal

Geometrija

Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Vidinis skersmuo	Sriegio ilgis
4,2 mm	30 mm	7,4 mm	2,7 mm	18 mm
4,2 mm	42 mm	7,4 mm	2,7 mm	27 mm
4,2 mm	55 mm	7,4 mm	2,7 mm	27 mm
4,5 mm	75 mm	8 mm	2,85 mm	35 mm

Terasiniai sraigtai, CorrSeal

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Skersmuo	**4,2 mm**	**4,5 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	4900	3600	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	11,4	9,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	22,5	25,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	6,3	6,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	3,9 (ρ = 450 kg/m^3)	2,8 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai, CorrSeal

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Prekės Nr.	GTIN	Aprašymas
658530	7317761954798	DECKING SCREW 4,2X30 CORRSEAL TX20
658242	7317761972303	DECKING SCREW 4,2X42 CORRSEAL TX20 BUCKET
658542	7317761954804	DECKING SCREW 4,2X42 CORRSEAL TX20
658255	7317761955252	DECKING SCREW 4,2X55 CORRSEAL TX20 BUCKET
658555	7317761954811	DECKING SCREW 4,2X55 CORRSEAL TX20
658275	7317761954781	DECKING SCREW 4,5X75 CORRSEAL TX20 BUCKET
658575	7317761954828	DECKING SCREW 4,5X75 CORRSEAL TX20

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP-Decking-Screw-EN14592 [LT]

Terasiniai sraigtai Classic, nerūdijantis plienas A4

Geometrija

Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Vidinis skersmuo	Sriegio ilgis
4,8 mm	75 mm	8 mm	3 mm	35 mm
5 mm	80 mm	8 mm	3,4 mm	50 mm
5 mm	90 mm	8 mm	3,4 mm	60 mm
5 mm	100 mm	8 mm	3,4 mm	60 mm
5 mm	115 mm	8 mm	3,4 mm	70 mm

Terasiniai sraigtai Classic, nerūdijantis plienas A4

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Skersmuo	**4,8 mm**	**5 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2100	5300	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	15,4	14,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	28,2	16,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,6	5,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	2,1 (ρ = 450 kg/m^3)	2,0 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai Classic, nerūdijantis plienas A4

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Prekės Nr.	GTIN	Aprašymas
644275	7317761096818	TERASŲ SR. 4,8X75 A4-600
644575	7317761124474	TERASŲ SR. 4,8X75 A4-250
644580	7317761208938	TERASŲ SR. 5,0X80 A4-150
644590	7317761208945	TERASŲ SR. 5,0X90 A4-100
644500	7317761208952	TERASŲ SR. 5,0X100 A4-100
644515	7317761208969	TERASŲ SR. 5,0X115 A4-100

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP-Decking-Screw-EN14592 [LT]

Terasiniai sraigtai Classic, nerūdijantis plienas A2

Geometrija

Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Vidinis skersmuo	Sriegio ilgis
4,8 mm	75 mm	8 mm	3 mm	35 mm

Terasiniai sraigtai Classic, nerūdijantis plienas A2

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Skersmuo	**4,8 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2400	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	12,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	25,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	2,5 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai Classic, nerūdijantis plienas A2

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Prekės Nr.	GTIN	Aprašymas
640275	7317761097013	TERASŲ SR. 4,8X75 A2-600
640575	7317761124436	TERASŲ SR. 4,8X75 A2-250

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP-Decking-Screw-EN14592 [LT]

Terasiniai sraigtai Classic, CorrSeal

Geometrija				
Skersmuo	**Ilgis**	**Galvutės skersmuo**	**Vidinis skersmuo**	**Sriegio ilgis**
4,2 mm	30 mm	7,4 mm	2,6 mm	18 mm
4,8 mm	75 mm	8 mm	3 mm	35 mm

Terasiniai sraigtai Classic, CorrSeal

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)			
Esminės charakteristikos	**Eksploatacinės savybės**		**Darnioji techninė specifikacija**
Skersmuo	**4,2 mm**	**4,8 mm**	
$M_{y,k}$ [Nmm]	4900	4500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	11,4	12,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	22,5	21,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	6,3	8,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	3,9 (ρ = 450 kg/m^3)	2,9 (ρ = 450 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Terasiniai sraigtai Classic, CorrSeal

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas		
Prekės Nr.	**GTIN**	**Aprašymas**
648530	7317761124306	TERAS. SR. 4,2X30 CS-250
648275	7317761130581	TERAS. SR. 4,8X75 CS-600
648575	7317761124337	TERAS. SR. 4,8X75 CS-250

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP-Decking-Screw-EN14592 [LT]

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners
Kista 2026-02-23

ESSVE AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com