EKSPLOATACINIŲ SĄVYBIŲ
DEKLARACIJA Nr. 2025-06-01

1. **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
   POINT 303

2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**
   Partijos numeris nurodytas ant pakuotės.

3. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**
   Naudojami vidaus ir lauko darbams, kai klijuojami paviršiai dažnai ar ilgai veikiami vandens ar kondensato.

4. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**

   UAB „Tegra State“
   Savanorių pr. 178A LT-03154 Vilnius
   Tel.: +370 5 266 11 67
   info@tegra.lt
   www.tegrastate.lt

5. **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**
   Netaikoma

6. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**
   sistema 4

7. **Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:**

UAB "TESTLITA" rekvizitai:
Įmonės kodas - 144903692;
Adresas - J.Basanavičiaus 160D-2, Šiauliai;
PVM mokėtojo kodas - LT449036917

UAB „TEGRA STATE“ , Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, tel. (5) 266 11 67,
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114. SWIFT kodas HABALT22

TEGRA

UAB „TEGRA STATE“ , Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, tel. (5) 266 11 67,
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114. SWIFT kodas HABALT22

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Pagal DIN EN 204 standartą POINT 303 priskiriamas D4 apkrovos grupei.

Sandėliavimo seka	**Min. vertė pagal DIN EN 204**	**Klijavimo stiprumo vidutinė vertė**
7 dienos standartinėje atmosferoje	≥ 10 N/mm2	11.5 N/mm2
7 dienos standartinėje atmosferoje, 4 dienos vandenyje (20±5) °C temperatūroje	≥ 4 N/mm2	6,8 N/mm2
7 dienos standartinėje atmosferoje, 6 valandos verdančiame vandenyje, 2 valandos vandenyje (20±5) ^{o}C temperatūroje	≥ 4 N/mm2	5,7 N/mm2

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

10. Pasirašyta (Gamintojo ir jo vardu): Daniel Počikovskij

Vilnius 2025.06.01 _____(parašas)

*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015“