EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 3

CE

1. *Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:*

   Erdvinės tvirtinimo plokštelės, ilginiai tvirtinimo elementai:
   -GJ 170x2 (K+D); GJ 210x2 (K+D); GJ 250x2 (K+D); GJ 290x2 (K+D); GJ 330x2 (K+D); GJ 370x2 (K+D)
   Žr. 1 priedą.

2. *Naudojimo paskirtis:*

   Ilginiai tvirtinimo elementai skirti prijungti medinius konstrukcinius elementus.
   Skirtos naudoti konstrukcijose eksploatuojamose 2 eksploatacijos klasės sąlygomis pagal LST EN 1995-1-1.

3. *Gamintojas:*

   UAB" ARDETAS",Arnionių g. 60, LT-18170 Pabradė Švenčionių r.
   www.ardetas.lt

4. *Įgaliotasis atstovas:*

   —

5. *Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):*

   2+

6. *Techninė specifikacija / notifikuotos įstaigos :*

	Pavadinimas	Nr.	Vertinimo sistema	Dokumentas	ETAG / EN
Techninis įvertinimas	*SPSC Statybos produktų Sertifikavimo Centras*	*1397*	*2+*	*ETA-15/0447 2015-08-06*	*ETAG 015:2012*
Gamybos kontrolės sistema	*UAB „Kiwa Inspecta"*	*2268*	*2+*	*2268-CPR-185*	*ETAG 015:2012*

7. *Deklaruojamos eksploatacinės savybės*

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Mechaninis atsparumas	Žiūrėti 1 priedą	**EVD - ETAG 015, 2012 m. lapkričio mėn. leidimas. ETA-15/0447 2015 m. rugpjūčio 6 d.**
Gaistrinė sauga: **- degumas;** **- atsparumas ugniai**	A1 NPD	
Higiena, sveikata, aplinkos sauga	Nepavojingas	
Naudojimo sauga	NPD	
Apsauga nuo triukšmo	NPD	
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas	NPD	
Patvarumas	**Plienas DX51D+Z275, pagal standartą LST EN 10346:2009** **$R_e \geq 250$ MPa, $R_m \geq 330$ MPa,** **$A_{80} \geq 22$ %.**	

8. *1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.*

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ARDETAS JOINT STOCK COMPANY VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKA REPUBLIC OF LITHUANIA

UAB ARDETAS

Direktorius Arūnas Derenčius

Pabradė, 2018-04-26