EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: WS-4.0-ESSDRIVE-CorrSeal-48318

1.

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Medsraigtis ESSDRIVE 4,0 CorrSeal

2.

Gaminio numeris:

137100, 137102, 137104

3.

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Įlaido tipo tvirtinimo detalės, skirtos apkrovų veikiamoms medinėms konstrukcijoms pagal EN 14592.

4.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
info@essve.se

5.

Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

N.A.

6.

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

3

ESSVE Produkter AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: WS-4.0-ESSDRIVE-CorrSeal-48318

7.

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

1503
atliko:Pradiniai tipiniai bandymai (ITT)
pagal sistemą:3
ir išdavė:Bandymo protokolas

8.

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

N.A.
išdavė:
remdamasi:
atliko: pagal sistemą:
ir išdavė:

9.

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
$M_{y,k}$ [Nmm]	2200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	13.6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm^2] for ρ_k = 350 kg/m^3	25.5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4.8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] ≥ 1,5	1,9 (ρ = 350 kg/m^3)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
d_1 [mm]	2.4	EN 14592:2008+A1:2012

ESSVE Produkter AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: WS-4.0-ESSDRIVE-CorrSeal-48318

10.

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(vardas, pavardė ir pareigos)

Kista 2020-09-09

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

ESSVE Produkter AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com