Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

„GAS ESSVE GUL 165 MM-2“

Šie medžiagos saugos duomenų lapai (MSDL) paruošti pagal Europos Parlamento Tarybos reikalavimų (ES) Nr. 2015/830, priimtų 2015 m. gegužės 28 d., direktyvą (ES) Nr. 1907/2006, taikomą cheminių medžiagų registracijai, vertinimui, autorizacijai bei ribojimui (REACH).

SKYRIUS NR. 1: medžiagos / mišinio ir įmonės / atstovo identifikacija

Išrašymo data: 2016.09.27.

1.1. Produkto identifikavimas

Produkto pavadinimas: „GAS ESSVE GUL 165 MM-2“

Prekės (užsakymo) numeris: 713194

GTIN Nr.: 7317761228851

1.2. Medžiagos / mišinio naudojimo sritys ir vengtinos aplinkybės

Medžiagos / mišinio paskirtis: Dujų balionėlis.

1.3. Saugos duomenų lapų tiekėjo duomenys

Įmonės pavadinimas: „ESSVE Produkter AB“

Ofiso adresas: Esbogatan 14

Pašto adresas: Pašto d78ėžutės Nr. 7091

Pašto kodas: Kista

Miestas: Sollentuna

Šalis: Švedija

Telefono numeris: +4686236100

Faksas: +468926865

Internetinio puslapio adresas: http://www.essve.se

1.4. Avarinės tarnybos numeris

Avarinės tarnybos telefono numeris: 112

Aprašymas: Skambinti nelaimingo įvykio / avarijos atveju.

SKYRIUS NR. 2: pavojų identifikacija

2.1. Medžiagos / mišinio klasifikacija

Klasifikacija pagal reikalavimus (ES) Nr.: 1272/2008 [CLP / GHS]:

Turi chronišką poveikį vandens organizmams 3; H412

Aerozolis 1; H222

Aerozolis 1; H229

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

2.2. Etiketės elementai

Apie pavojų įspėjančios ikonos (CLP)



Įspėjančioji frazė:	Pavojinga	
Įspėjimai apie pavojų:		H412 – Pavojingas vandens organizmams, turi ilgalaikį poveikį. H222 – Ypatingai degus aerozolis. H229 – Slėginis indas: kaitinamas gali sprogti.
Atsargumo nurodymai:		P210 – Laikyti toliau nuo kaitros / kibirkščių / atviros liepsnos / įkaitusių paviršių. Naudojant produktą nerūkyti. P211 – Produkto nepurkšti ant atviros liepsnos ar kitų uždegti galinčių šaltinių. P251 – Slėginis indas: nemėginkite pradurti indo, nedeginkite netgi panaudoto indo. P410 + P412 – Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo temperatūros, aukštesnės kaip +50°C / 122°F.

2.3. Kiti pavojai

Poveikis aplinkai:	Pagal ES kriterijus šis produktas neklasifikuojamas kaip PBT / vPvB.
Pavojaus parašymas:	Naudojant produktą gali susidaryti degus / sprogus garų / oro mišinys.
Poveikis sveikatai:	Kontakto su suskystintomis dujomis atveju galimi nušalimai. Kai kuriais atvejais galimi audinių pažeidimai.

SKYRIUS NR. 3: sudėtis / informacija apie sudedamąsias medžiagas

3.1. Sudedamosios medžiagos

Medžiaga	Identifikacija	Klasifikacija	Kiekis
Pentanas	CAS Nr.: 109-66-0 EC Nr.: 203-692-4 Index Nr.: 601-006-00-1 Skyriaus Nr. 3 sinonimai: Pentanas	Degus skystis 2; H225 Toksinis kvėpavimo takams 1; H304 STOT SE 3; H336 Turi chroniką poveikį vandens organizmams 2; H411 EUH066 Pastaba: C	1 - 5 %
Angliavandeniliai, C6 Izoalkanai, < 5 % n-heksanas	EC Nr.: 931-254-9	Degus skystis 2; H225 Toksinis kvėpavimo takams 1; H304 Dirginantis odą 2; H315 STOT SE 3; H336 Turi chroniką poveikį vandens organizmams 2; H411	1 – 2,5 %
Angliavandeniliai, C6 – C7 Izoalkanai, cikloalkanai, < 5 % n-heksanas	EC Nr.: 926-605-8	Turi chroniką poveikį vandens organizmams 2; H411 Toksinis kvėpavimo takams 1; H304 Degus skystis 2; H225 STOT SE 3; H336	1 – 2,5 %

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

SKYRIUS NR. 4: pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus:	Skubiai išeiti (nukentėjusįjį išvesti arba išnešti) į lauką. Sąmonę praradusį asmenį paguldyti ant šono ir užtikrinti, kad jis kvėpuotų. Esant blogai savijautai kreiptis į medikus.
Patekus ant odos:	Nuplauti odą muiluotu vandeniu.
Patekus į akis:	Skubiai gausiai praskalauti vandeniu. Plauti apie 15 minučių. Išimti iš akių kontaktinius lęšius (jeigu jie dėvimi), laikyti akis atmerktas. Esant blogai savijautai kreiptis į medikus. Parodyti produkto etiketę.
Nurijus:	Praskalauti burną vandeniu. Kreiptis į medikus.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ūmūs simptomai ir poveikis:	Galimas kvėpavimo sutrikimas, galvos skausmas, pykinimas, koordinacijos sutrikimai. Produktas gali paveikti centrinę nervų sistemą.

4.3. Atvejai, kai būtina skubi medicininė pagalba ir specialus gydymas

Kita informacija:	Gydyti simptomus.

SKYRIUS NR. 5: gaisro gesinimo priemonės

5.1. Gaisro gesinimo medžiagos

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:	Gesinimui naudoti vandens aerozolį, putas, sausus miltelius arba anglies dioksidą.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:	Gesinimui nenaudokite stiprios vandens srovės, nes tai gali padėti plisti liepsnai.

5.2. Medžiagos arba jos mišinio keliamas ypatingas pavojus

Gaisro ir sprogimo pavojus:	Gaisro metu gali susidaryti pavojingi sveikatai garai. Tirpiklio garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius. Įkaitusi medžiaga gali sprogti.
Pavojingos, degimo metu susidarančios, medžiagos:	Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO_2).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro gesinimo procedūros:	Venkite įkvėpti gaisro metu susidarančių garų.
Apsauginė gaisrininkų įranga:	Gaisro metu dėvėti autonominę kvėpavimo įrangą ir visą kūną dengiančius apsauginius drabužius. Arti liepsnos esantys indai turi būti pernešti toliau arba vėsinami vandeniu. Surinkite visą gaisro gesinimui panaudotą vandenį.

SKYRIUS NR. 6: priemonės, taikomos atsitiktinai išsiliejus medžiagai

6.1. Asmens saugos priemonės, saugos įranga ir avarijos atveju atliekami veiksmai

Bendrojo pobūdžio priemonės:	Jeigu tai saugu, pašalinkite visus užsiliepsnojimo šaltinius. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Asmens saugos priemonės:	Venkite kontakto su oda ir akimis. Nekvėpuokite garais.

6.2. Aplinkos apsauga

Aplinkos apsaugos priemonės:	Medžiagos nepilkite į kanalizaciją, vandens telkinius ir į gruntą.

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

6.3. Valymui ir surinkimui naudojamos medžiagos bei metodai

Valymo metodas: Nedidelius medžiagos kiekius surinkite popierinėmis servetėlėmis ir išvėdinkite jas saugioje vietoje (po garų rinktuvu). Šiek tiek palaukite, kol garai visiškai pasišalins iš garų rinktuvo kanalų, tada sudeginkite popierines servetėles toliau nuo degių medžiagų. Pašalinkite visus galimus liepsnos šaltinius. Saugokitės sprogimo.

6.4. Nuorodos į kitus skyrius

Kiti nurodymai: Skaitykite 7, 8 ir 13 skyriuose pateiktą informaciją.

SKYRIUS NR. 7: sandėliavimas ir naudojimas

7.1. Saugaus naudojimo nurodymai

Naudojimas: Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Nerūkykite ir nenaudokite atviros liepsnos ar kitų gaisrą sukelti galinčių šaltinių. Saugokitės statinių iškrovų. Laikykitės geros darbo su cheminėmis medžiagomis praktikos. Dirbant su produktu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Prieš pertraukas, rūkymą, valgį arba gėrimą plaukite rankas. Pasikeiskite užterštus drabužius.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, nesuderinamos medžiagos

Sandėliavimas: Medžiagą laikykite gerai vėdinamoje ir vėsioje patalpoje, toliau nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Degi medžiaga: Medžiagą laikykite toliau nuo oksidaciniu poveikiu pasižyminčių medžiagų, kaitros ir liepsnos šaltinių. Produkto pakuotę laikykite vertikalioje padėtyje.

Vengtinos sąlygos: Produktą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Neviršykite 50°C / 122°F aplinkos temperatūros.

7.3. Specifinis produkto panaudojimas

Specifinis panaudojimas: Skaitykite 1.2. skyriuje pateiktą informaciją.

SKYRIUS NR. 8: ekspozicijos kontrolė / asmens sauga

8.1. Kontrolės parametrai

Medžiaga	Identifikacija	Ekspozicijos ribos	TWA Metai
Pentanas	CAS Nr.: 109-66-0 EC Nr.: 203-692-4 Index Nr.: 601-006-00-1 3 skyriaus sinonimai: Pentanas	Ribinė vertė (8 val.): 600 ppm Ribinė vertė (8 val.): 1800 mg/m³	TWA metai: 2011
Angliavandeniliai, C6 Izoalkanai, < 5 % n-heksanas	EC Nr.: 931-254-9	Ribinė vertė (8 val.): 200 ppm Ribinė vertė (8 val.): 800 mg/m³ Ribinė vertė (trumpalaikis poveikis): Vertė: 300 ppm Ribinė vertė (trumpalaikis poveikis): Vertė: 1200 mg/m³	
Angliavandeniliai, C6 – C7 Izoalkanai, cikloalkanai, < 5 % n-heksanas	EC Nr.: 926-605-8	Ribinė vertė (8 val.): 50 ppm Ribinė vertė (8 val.): 180 mg/m³ Ribinė vertė (trumpalaikis poveikis): Vertė: 75 ppm Ribinė vertė (trumpalaikis poveikis): Vertė: 250 mg/m³	

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

8.2. Ekspozicijos kontrolė

Kvėpavimo takų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga:	Produktą naudojant įprastomis sąlygomis kvėpavimo takų apsauga nereikalinga. Kvėpavimo takų apsaugą reikia naudoti tuo atveju, jeigu aplinkos oro užterštumas viršija leistinas ribas. Tokiu atveju naudokite įrangą su dujų filtru, tipas AX.
Didelės medžiagos koncentracijos atveju:	Naudokite autonominę kvėpavimo įrangą.

Rankų apsauga

Rankų apsauga:	Produktą naudojant įprastomis sąlygomis apsauginių pirštinių naudoti nereikia. Iškilus poreikiui dėvėkite odines apsaugines pirštines.

Akių / veido apsauga

Akių apsauga:	Netaikoma.

Odos apsauga

Odos apsauga (išskyrus rankas):	Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, dengiančius jūsų rankas ir kojas.

SKYRIUS NR. 9: fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines medžiagos fizines ir chemines savybes

Fizinė forma:	Aerozolis arba skystis.
Spalva:	Bespalvė medžiaga.
Kvapas:	Specifinis.
Juntamo kvapo riba:	Komentarai: duomenų nėra.
pH:	Statusas: tiekiamo produkto forma. Komentarai: duomenų nėra.
Lydymosi taškas / lydymosi ribos:	Komentarai: duomenų nėra.
Virimo taškas / virimo ribos:	Komentarai: duomenų nėra.
Pliūpsnio taškas:	Komentarai: duomenų nėra.
Garavimo sparta:	Komentarai: duomenų nėra.
Degumas (kietos formos, dujinės formos):	Degus.
Sprogumo riba:	Komentarai: duomenų nėra.
Garavimo slėgis:	Vertė: 18 barų.
Garų tankis:	Vertė: > 1.
Santykinis tankis:	Komentarai: duomenų nėra.
Didelio kiekio tankis:	Komentarai: duomenų nėra.
Tirpumas:	Komentarai: medžiaga vandenyje netirpsta.
Dalijimosi koeficientas: n-octanol / vanduo:	Komentarai: duomenų nėra.
Spontaniškas užsiliepsnojimas:	Komentarai: duomenų nėra.
Skilimo temperatūra:	Komentarai: duomenų nėra.
Klampumas:	Komentarai: duomenų nėra.
Sprogumo savybės:	Komentarai: produktas nėra sprogus. Gali sudaryti sprogų / degų garų / oro mišinį.
Oksidacinės savybės:	Komentarai: medžiaga neklasifikuojama kaip turinti oksidacinių savybių.

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

9.2. Kita informacija

Kitos fizinės ir cheminės medžiagos savybės

Fizinės ir cheminės medžiagos savybės: Informacijos nėra.

SKYRIUS NR. 10: stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas: Duomenų nėra.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas: Normalios naudojimo ir aplinkos temperatūros sąlygomis produktas yra stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų tikimybė

Pavojingų reakcijų tikimybė: Duomenų nėra.

10.4. Vengtinos sąlygos

Vengtinos sąlygos: Venkite kaitros, liepsnos ir kitų užsiliepsnojimą galinčių sukelti šaltinių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinos medžiagos: Stipriomis oksidacinėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai: Įprastomis sąlygomis pavojingos medžiagos nesusidaro.

SKYRIUS NR. 11: toksinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas: Toksiškumo tipas: ūmus
Poveikis patikrintas: LD50
Ekspozicijos būdas: oralinis
Vertė: > 16750 mg/kg
Rūšis: žiurkės
Komentarai: Angliavandeniliai, C6, izoalkanai, < 5 % n-heksanas

Toksiškumo tipas: ūmus
Poveikis patikrintas: LD50
Ekspozicijos būdas: oralinis
Vertė: > 5000 mg/kg
Rūšis: žiurkės
Komentarai: Angliavandeniliai, C6 – C7, izoalkanai, cikloalkanai, < 5 % n-heksanas

Toksiškumo tipas: ūmus
Poveikis patikrintas: LD50
Ekspozicijos būdas: oralinis
Vertė: > 16000 mg/kg
Rūšis: žiurkės
Komentarai: Pentanas

Toksiškumo tipas: ūmus
Poveikis patikrintas: LD50
Ekspozicijos būdas: per odą
Vertė: > 2000 mg/kg
Rūšis: žiurkės
Komentarai: Angliavandeniliai, C6 – C7, izoalkanai, cikloalkanai, < 5 % n-heksanas

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Toksiškumo tipas: ūmus

Poveikis patikrintas: LD50
Ekspozicijos būdas: per odą
Vertė: > 2000 mg/kg
Rūšis: triušiai
Komentarai: Pentanas

Toksiškumo tipas: ūmus
Poveikis patikrintas: LD50
Ekspozicijos būdas: per odą
Vertė: > 3350 mg/kg
Rūšis: triušiai
Komentarai: Angliavandeniliai, C6, izoalkanai, < 5 % n-heksanas

Toksiškumo tipas: ūmus
Poveikis patikrintas: LC50
Ekspozicijos būdas: įkvėpus
Vertė: > 20 mg/l/4 val.
Rūšis: žiurkės
Komentarai: Angliavandeniliai, C6 – C7, izoalkanai, cikloalkanai, < 5 % n-heksanas

Toksiškumo tipas: ūmus
Poveikis patikrintas: LC50
Ekspozicijos būdas: įkvėpus
Vertė: 259354 mg/m^3
Rūšis: žiurkės
Komentarai: Angliavandeniliai, C6, izoalkanai, < 5 % n-heksanas

Toksiškumo tipas: ūmus
Poveikis patikrintas: LC50
Ekspozicijos būdas: įkvėpus
Vertė: > 100 mg/l/4 val.
Rūšis: žiurkės
Komentaras: Pentanas

Toksiškumo tipas: ūmus
Poveikis patikrintas: LC50
Ekspozicijos būdas: įkvėpus
Vertė: 658 mg/l/4 val.
Rūšis: žiurkės
Komentarai: Butanas

Galimas ūmus poveikis

Įkvėpus: Pavojingas įkvėpus. Dirginantis. Produkto garai gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, galvos svaigimą ir pykinimą.

Patekus ant odos: Dirginantis. Ilgalaikio kontakto su oda atveju gali sukelti odos išsausėjimą.

Patekus į akis: Silpnai dirgina.

Nurijus: Nėra jokių specialių duomenų.

Aspiracijos pavojus: Taip.

Uždelstas poveikis / pasikartojanti ekspozicija

STOT – vienkartinė ekspozicija: Netaikoma.

STOT – pasikartojanti ekspozicija: Netaikoma.

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Kancerogeninis, mutageninis ir reprodukcinis poveikis

Kancerogeniškumas, kita informacija: Nėra jokių specialių duomenų.

Reprodukcinis toksiškumas: Nėra jokių specialių duomenų.

SKYRIUS NR. 12: ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas: Pentanas:

LC50 žuvys, 96 val., 9,87 mg/l (*Oncorhynchusmykiss*)
LC50 žuvys, 96 val., 9,87 mg/l (*Salmo gaidneri*)
LC50 žuvys, 96 val., 9,99 mg/l (*Lepomis macrochirus*)
EC50 dafnijos, 48 val., 9,74 mg/l (*Daphnia magna*)
Angliavandeniliai, C6, izoalkanai, < 5 % n-heksanas

LC50 žuvys, 48 val., > 1 mg/l (*Oryzias latipes*)
EC50 dafnijos, 48 val., 3,87 mg/l (*Daphnia magna*)
ErC50, dumbliai, 72 val., 55 mg/l (*Raphidocelis subcapitata*)
Angliavandeniliai, C6 – C7, izoalkanai, cikloalkanai, < 5 % n-heksanas

LL50, žuvys, 96 val., 12 mg/l (*Oncorhynchus mykiss*)
EL50, dafnijos, 48 val., 3 mg/l (*Daphnia magna*)
NOELR, dumbliai, 72 val., 30 mg/l (*Pseudikirchneriella subcapitata*)
ErL50, dumbliai, 72 val., 55 mg/l (*Pseudikirchneriella subcapitata*)

12.2. Išlikimas aplinkoje ir suirimas

Išlikimas aplinkoje ir suirimas, komentarai:

Pentanas:
8 d., 70 proc.

Angliavandeniliai, C6, izoalkanai, < 5 % n-heksanas:
28 d., 98 proc.

Angliavandeniliai, C6 – C7, izoalkanai, cikloalkanai, < 5 % n-heksanas:
28 d., 98 proc.

12.3. Bioakumuliacinis potencialas

Bioakumuliacinis potencialas:

Pentanas:
Log Pow 3,39

Angliavandeniliai, C6, izoalkanai, < 5 % n-heksanas:
Log Pow 4

Propanas:
Log Pow 2,28

Butanas:
Log Pow 2,98

12.4. Mobilumas grunte

Mobilumas: Informacijos nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT vertinimo rezultatai: Netaikoma. Pagal esamus ES kriterijus medžiaga neklasifikuojama kaip PBT / vPvB.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis, komentarai: Rekomendacijų nėra.

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

SKYRIUS NR. 13: utilizacijos nurodymai

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos:	Taip.
Pakuotė klasifikuojama kaip pavojingos atliekos:	Taip.
EWC atliekų kodas:	EWC: 160504 dujos slėginiame inde (taip pat halonai), kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų EWC: 150111 metalinė pakuotė su pavojinga porėta matrica (pvz., asbestas), taip pat tušti slėginiai indai.

SKYRIUS NR. 14: transportavimo informacija

14.1. UN numeris

ADR / RID / ADN	1950
IMDG	1950
ICAO / IATA	1950

14.2. UN tinkamas transportavimo laivais pavadinimas

ADR / RID / ADN	AEROZOLIAI
IMDG	AEROZOLIAI
ICAO / IATA	AEROZOLIAI, DEGŪS

14.3. Transportavimo pavojingumo klasė (s)

ADR / RID / ADN	2.1
RID	2.1
IMDG	2.1
ICAO / IATA	2.1

14.4. Pakuotės grupė

Komentarai: Netaikomas.

14.5. Pavojus aplinkai

Komentarai: Netaikomas.

14.6. Specialios atsargumo priemonės, skirtos medžiagos vartotojui

EmS: F-D, S-U

14.7. Didelių kiekių transportavimas pagal Marpol ir IBC kodo priedą Nr. II

ADR/RID kita informacija

Tuneliams skirtų ribojimų kodas: D

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt

SKYRIUS NR. 15: teisinė informacija

15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimai / specialūs medžiagos arba jos mišinio teisiniai reikalavimai

Teisiniai reikalavimai:

Europos parlamento ir tarybos reikalavimai (ES) Nr. 1907/2006, priimti 2006 m. gruodžio 18 d., skirti cheminių medžiagų registracijai, vertinimui, autorizacijai ir ribojimams (REACH), paruošti Europos cheminių medžiagų agentūros, pakeičia direktyvą 1999/45/EC ir panaikina tarybos reikalavimus (EEC) Nr. 793/93 bei komisijos reikalavimus (EC) Nr. 1488/94 kartu su tarybos direktyva 76/769/EEC, komisijos direktyvas 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ir 2000/21/EC, kartu su visais papildymais.

Ribinės ekspozicijos darbo vietoje reikalavimai ir normatyvai. AFS 2011:18, su papildymais.

Reikalavimai (EC) Nr. 1272/2008, skirti medžiagos ir jos mišinių klasifikacijai, žymėjimui ir pakuotei, pakeičia ir panaikina direktyvas 67/548/EEC ir 1999/45/EC, pakeičia reikalavimus (ES) Nr. 1907/2006 (REACH).

15.2. Cheminės medžiagos saugumo vertinimas

Cheminių medžiagų saugumo vertinimas: Netaikoma.

SKYRIUS NR. 16: kita informacija

Tiekėjo pastabos: Šiame duomenų lape pateikta informacija atitinka naujausius mūsų turimus duomenis ir yra patikima tuo atveju, jeigu produktas naudojamas aprašytomis sąlygomis pagal jo paskirtį, kuri nurodyta ant produkto pakuotės ir / arba papildomoje techninėje literatūroje. Bet koks kitas produkto naudojimas atskirai arba kartu su kitais produktais yra paliekamas vartotojo atsakomybei.

Galiojančių H frazių sąrašas (2 ir 3 skyriai):

H412 – Pavojingas vandens organizmams, turi ilgalaikį neigiamą poveikį.
H304 – Gali būti mirtinas nurijus arba patekęs į oro tiekimo sistemas.
H222 – Labai degus aerozolis.
H336 – Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
H315 – Sukelia odos dirginimą.
H225 – Labai degus skystis ir garai.
H229 – Slėginis indas: kaitinamas gali sprogti.
H411 – Toksinis vandens organizmams, turi ilgalaikį neigiamą poveikį.

Klasifikacija pagal reikalavimus (EC) Nr. 1272/2008 [CLP / GHS]:

Aerozolis, 1; H222
Chroniškas poveikis vandens organizmams 3; H412
Aerozolis 1; H229

Literatūros ir naudotų duomenų nuorodos: Gamintojo pateikti medžiagos saugos duomenų lapai.

Versija: 1

Paruošė: „Goodpoint AB“

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt