Strojirensky zkusebni ustav, s.p.
(Techninių bandymų institutas, VšĮ)
Produktų sertifikavimo įstaiga
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Čekija

PAŽYMĖJIMAS

Numeris: **E-30-20505-16**

Gamintojas ir gamintojo gamykla:	Camo Fasteners 2964 Clydon S W. Grand Rapids Mičiganas 49519, Jungtinės Amerikos Valstijos
Produktas, tipas/modelis/specifikacija:	Camo Edge" terasų tvirtinimo varžtas įleidžiama galva, padengtas ProTech sluoksniu #7 (0 3,9 mm) - dalinis sriegis - TORX (žvaigždinė) įdubusi galvutė - medžiaga: anglinis plienas AISI 1018 - sriegio dangos rūšis 1
Statybinio produkto eksploatacinių savybių vertinimas	žr. 1 priedą (pažymėjimo 3 psl.):
Sertifikato išdavimo pagrindimas:	Statybinio produkto eksploatacinių savybių vertinimas: 1015-CPR-30-10848/1 of 2016-09-29
Darnusis standartas:	EN 14592:2008+A1 :2012, lent. ZA.1

„Strojírenský zkušební ústav, s p.", (Techninių bandymų institutas, VšĮ) šiuo patvirtina, kad atliko eksploatacinių savybių vertinimą kaip numatyta 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) (Statybos produktų reglamentas arba SPR) Nr. 305/2011 V priedo 1.4.(b) punkte ir nustatė statybos produkto eksploatacinių savybių esmines charakteristikas.

Taikyta produkto sertifikavimo schema: ĆSN EN ISO/IEC 17067:2014, schemos tipas: 1a. Šis sertifikatas nepakeičia atitinkamo notifikuotosios įstaigos išduoto dokumento.

Brno, 2016-09-30

Inž. Pavel Štícha
Sertifikavimo skyriaus direktorius

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. CZ 3

P
r f

SERTIFIKATO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šis sertifikatas gali būti naudojamas tik jo galiojimo laikotarpiu ir su sąlyga, kad laikomasi sąlygų standarto, kuriuo remiantis gaminys buvo sertifikuotas.
Sertifikatas gali būti naudojamas tik kaip sertifikatas produktui, nurodytam pirmajame puslapyje. Tai taip pat taikoma sertifikato naudojimui reklamos, pardavimo skatinimo ir komercinėje medžiagoje. Dėl neteisėto arba melagingo sertifikato naudojimo, jis gali būti atšauktas.
Sertifikato duomenis keisti, taisyti ar perrašyti draudžiama.
Sertifikatas negali būti naudojamas dokumentuoti pasikeitusių produkto savybių be Techninių bandymų instituto sutikimo, bei nebeatitinka reikalavimų standarto, nurodyto ankstesniame puslapyje.
Sertifikavimo įstaiga reikalauja, kad sertifikato turėtojas registruotų visus skundus ir koregavimo veiksmus produktams, nurodytiems šiame sertifikate.

Produktas	Būdingas ribinis lenkimo momentas $M_{y,k}$[Nmm]	Būdingas ištraukimo parametras $f_{ax,k}$ [N/mm^2]		Būdingas galvutės pratraukimas pro medžiagą parametras $f_{head,k}$[N/mm^2]	Būdingas atsparumas tempimui $F_{tens,k}$[kN]	Būdingas, susisukimo koficientas
-	-	Apkrova skresai pluošto	Apkrova išilgai pluošto	-	-	-
„Camo Edge" terasų tvirtinimo varžtas įleidžiama galva, padengtas ProTech sluoksniu #7 (0 3,9 mm)	4848	15,01	13,09	20,21	7,21	5,01
Būdingas medienos tankis q_k[kg/m^3]	-	350		350	-	450
Patvarumas t. y. atsparumas korozijai	Elektro cinkavimas (eksploatacijos klasė 3 pagal EN 1995-1-1)					

Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Čekija
Techninių bandymų institutas, Všį, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Čekija

Strojirensky zkusebni ustav, s.p.
(Techninių bandymų institutas, VšĮ)
Produktų sertifikavimo įstaiga
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Čekija

PAŽYMĖJIMAS

Numeris: **E-30-20506-16**

Gamintojas ir gamintojo gamykla:	Camo Fasteners 2964 Clydon S W. Grand Rapids Mičiganas 49519, Jungtinės Amerikos Valstijos
Produktas, tipas/modelis/specifikacija:	Camo Edge" terasų tvirtinimo varžtas įleidžiama galva, padengtas ProTech sluoksniu #7 (0 3,9 mm) - dalinis sriegis - TORX (žvaigždinė) įdubusi galvutė - medžiaga: nerūdijantis plienas 316
Statybinio produkto eksploatacinių savybių vertinimas	žr. 1 priedą (pažymėjimo 3 psl.):
Sertifikato išdavimo pagrindimas:	Statybinio produkto eksploatacinių savybių vertinimas: 1015-CPR-30-10848/1 of 2016-09-29
Darnusis standartas:	EN 14592:2008+A1 :2012, lent. ZA.1

„Strojírenskÿ zkušební ústav, s p.", (Techninių bandymų institutas, VšĮ) šiuo patvirtina, kad atliko eksploatacinių savybių vertinimą kaip numatyta 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) (Statybos produktų reglamentas arba SPR) Nr. 305/2011 V priedo 1.4.(b) punkte ir nustatė statybos produkto eksploatacinių savybių esmines charakteristikas.

Taikyta produkto sertifikavimo schema: ĆSN EN ISO/IEC 17067:2014, schemos tipas: 1a. Šis sertifikatas nepakeičia atitinkamo notifikuotosios įstaigos išduoto dokumento.

Brno, 2016-09-30

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. CZ 3

E-30-20505-16: Psl.1/iš 3

.....
P
Inž. Pavel Štícha
Sertifikavimo skyriaus
direktorius

SERTIFIKATO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šis sertifikatas gali būti naudojamas tik jo galiojimo laikotarpiu ir su sąlyga, kad laikomasi sąlygų standarto, kuriuo remiantis gaminys buvo sertifikuotas.
Sertifikatas gali būti naudojamas tik kaip sertifikatas produktui, nurodytam pirmajame puslapyje. Tai taip pat taikoma sertifikato naudojimui reklamos, pardavimo skatinimo ir komercinėje medžiagoje. Dėl neteisėto arba melagingo sertifikato naudojimo, jis gali būti atšauktas.
Sertifikato duomenis keisti, taisyti ar perrašyti draudžiama.
Sertifikatas negali būti naudojamas dokumentuoti pasikeitusių produkto savybių be Techninių bandymų instituto sutikimo, bei nebeatitinka reikalavimų standarto, nurodyto ankstesniame puslapyje.
Sertifikavimo įstaiga reikalauja, kad sertifikato turėtojas registruotų visus skundus ir koregavimo veiksmus produktams, nurodytiems šiame sertifikate.

Produktas	Būdingas ribinis lenkimo momentas $M_{y,k}$[Nmm]	Būdingas ištraukimo parametras $f_{ax,k}$ [N/mm^2]		Būdingas galvutės pratraukimas pro medžiagą parametras $f_{head,k}$[N/mm^2]	Būdingas atsparumas tempimui $F_{tens,k}$[kN]	Būdingas, susisukimo koficientas
-	-	Apkrova skresai pluošto	Apkrova išilgai pluošto	-	-	-
„Camo Edge" terasų tvirtinimo varžtas įleidžiama galva, padengtas ProTech sluoksniu #7 (0 3,9 mm)	2223	15,60	13,02	24,53	3,60	2,43
Būdingas medienos tankis q_k[kg/m^3]	-	350		350	-	450
Patvarumas t. y. atsparumas korozijai	Nerūdijantis plienas 316 (eksploatacijos klasė 3 pagal EN 1995-1-1)					