EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (ESD)
pagal statybos produktų reglamentą (CPR) Nr. 305/2011

ESD Nr. 10/0134(1612) - LT

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ResiFIX VY**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

ETA-10/0134, A2 priedas
Partijos numeris: žr. produkto pakuotę.

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendrasis tipas	Įpurškimo sistema, įskaitant srieginius strypus ir armatūros strypus.
Paskirtis	- Įtrūkusiame ir neįtrūkusiame betone C20/25 – C50/60(EN206) Galioja šiems dydžiams: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 Armatūros strypas: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32
Variantas / kategorija	1 variantas, seisminė (C1)
Apkrova	Statinė ir kvazistatinė; seisminė (C1); ugnies poveikis
Medžiaga	Cinkuotas plienas Tik sausoms vidaus sąlygoms Nerūdijantis plienas 1,4401, 1,4404, 1,4571 Vidaus ir lauko naudojimui, kai nėra ypač agresyvių sąlygų Karštai cinkuotas plienas Tik sausoms vidaus sąlygoms Labai atsparus korozijai plienas – 1,4529, 1,4565 Vidaus ir lauko naudojimui, kai nėra ypač agresyvių sąlygų Galioja šiems dydžiams: - srieginis strypas: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 - armatūros strypas B ir C klasės pagal EN 1992-1-1, C priedą. Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32
Temperatūros intervalas *jei taikoma*	I Nuo -40 ˚C iki +40 ˚C (maks. ilgalaikė temperatūra +24 ˚C, maks. trumpalaikė temperatūra +40 ˚C) II Nuo -40 ˚C iki +80 ˚C (maks. ilgalaikė temperatūra +50 ˚C, maks. trumpalaikė temperatūra +80 ˚C) III Nuo -40 ˚C iki +120 ˚C (maks. ilgalaikė temperatūra +72 ˚C, maks. trumpalaikė temperatūra +120 ˚C)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

„Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH“
Industriestrasse 6
D-86551 Aichachas

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **1 sistema**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
Vokietijos statybos inžinerijos institutas (vok. „*Deutsches Institut für Bautechnik*“ (DIBt), Berlynas

išdavė:
ETA-10/0134
remdamasi
ETAG 001-1&5, 1 versija kaip EAD

Notifikuotoji įstaiga **0756** atliko pagal **1 sistemą**:
- pirminį gaminio tipo bandymą,
- pradinę gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės patikrą,
- nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	**Projektavimo metodas**	**Eksploatacinės savybės**	**Darnioji techninė specifikacija**
Būdingas atsparumas veikiant tempimo apkrovai ir šlyties jėgoms	TR 029 ir CEN/TS 1992-4	ETA-10/0134 C1-C4 priedai	ETAG 001,1&5
Būdingas poslinkis veikiant tempimo apkrovai ir šlyties jėgoms	TR 029 ir CEN/TS 1992-4	ETA-10/0134 C5-C6 priedai	
Reakcija į ugnį	DIN4102	Įtvirtinimai atitinka A1 klasės reikalavimus	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Gamintojo vardu pasirašė:

Achim Ruppertz
Märketinga un tehniskās daļas vadītājs

Aichachas, 2016-12-22