TEGRA STATE

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. – TEG-DoP-01420080

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   Fome Flex Bitumen

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą:
   Pavadinimas: **Fome Flex Bitumen**
   Pagaminimo data: **dd.mm.yyyy**

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
   Hermetikas bituminis juodas

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
   Hermetikas bituminis juodas

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
   UAB „Tegra State“
   Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius
   Tel.: +370 5 2661160
   Faks.: +370 5 2661171
   info@tegra.lt
   www.tegrastate.lt

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
   Netaikoma

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
   Sistema 4

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
   Neskiriama

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Fizinė išvaizda:	
Fizinis būvis 20 °C:	Skystis
Išvaizda:	Klampus
Spalva:	Neapibrėžtas
Kvapas:	Neapibrėžtas
Lakumas:	
Virimo temperatūra atmosferiniame slėgyje:	150 °C
Garų slėgis 20 °C:	199 Pa
Garų slėgis 50 °C:	1561Pa(2 kPa)

UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, tel. (5) 266 11 67, faksas (5) 266 11 66
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22

TEGRA STATE

Garavimo koeficientas 20 °C:	Nesusijęs *
Būdingos produkto savybės:	
Tankis prie 20 °C:	Nesusijęs *
Santykinis tankis prie 20 °C:	1,01
Dinaminė klampa prie 20 °C:	2,98 cP
Kinematinė klampa prie 20 °C:	2,93 cSt
Kinematinė klampa prie 40 °C:	>20,5 cSt
Koncentracija:	Nesusijęs *
pH:	Nesusijęs *
Garų tankis prie 20 °C:	Nesusijęs *
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo 20 °C:	Nesusijęs *
Tirpumas vandenyje prie 20 °C:	Nesusijęs *
Tirpumo savybės:	Nesusijęs *
Skaidymosi temperatūra:	Nesusijęs *
Lydimosi/užšalimo temperatūra:	Nesusijęs *
Užsiliepsnojimo geba:	
Užsiliepsnojimo temperatūra:	39 °C
Savaiminio užsidegimo temperetūra:	275 °C
Žemesnioji užsiliepsnojimo gebos vertė:	Neapibrėžtas
Aukštesnioji užsiliepsnojimo gebos vertė:	Neapibrėžtas
Kita informacija:	
Paviršiaus įtempis prie 20 °C:	Nesusijęs *
Refrakcijos koeficientas:	Nesusijęs *

*Dėl produkto pobūdžio ši informacija nėra svarbi ir nepateikia būdingų duomenų apie jo pavojingumą.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduoti tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Gamykloje įdiegtos ISO 9001, bei vidinės gamybos kontrolės sistemos, siekiant užtikrinti, kad produktai atitiktų deklaruojamas technines charakteristikas

Arūnas Puidokas – plėtros vadovas
vardas pavardė, pareigos

Vilnius, 2016-01-27
išdavimo vieta, data

parašas

Priedai:
1. Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB (REACH), 453/2010/EB, 2015/830/EU reglamentą. Redakcijos data: 2015 04 22

*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2013“

UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, tel. (5) 266 11 67, faksas (5) 266 11 66
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22