TEGRA STATE

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. – TEG-DoP-01420100

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   Fome Flex Kauchuk

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą:
   Pavadinimas: **Fome Flex Kauchuk**
   Pagaminimo vieta: **EU**
   Pagaminimo data: **dd.mm.yyyy**

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
   Sandariklis, vienkomponentis, sintetinio kaučiuko pagrindu.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
   Sandariklis, vienkomponentis, sintetinio kaučiuko pagrindu.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
   UAB „Tegra State"
   Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius
   Tel.: +370 5 2661160
   Faks.: +370 5 2661171
   info@tegra.lt
   www.tegrastate.lt

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
   Netaikoma

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
   Sistema 4

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
   Neskiriama

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

· Išvaizda:
Forma: Pastos pavidalo
Spalva: Ivairiaspalvis(e), pagal nudažyma
Kvapas: Silpna(s), budinga(s)
· Sudeties pakeitimas
Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: Nenustatyta.

UAB „TEGRA STATE", Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, tel. (5) 266 11 67, faksas (5) 266 11 66
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22

UAB „TEGRA STATE", Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, tel. (5) 266 11 67, faksas (5) 266 11 66
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22

Virimo taškas / Virimo sritis: 124 °C (255 °F)
Užsidegimo taškas: 25 °C (77 °F)
Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus, taciau imanomas sprogiu garu/oro mišiniu susidarymas.
Sprogimo riba :
Žemutine: 1.2 Vol %
Viršutine 7.5 Vol %
Garu slegis esant 20 °C (68 °F): 13 mbar
Tankis esant 23 °C (73 °F): 0,93 g/cm^3 (7,761 lbs/gal)
Tirpumas / Maišymas su vandeniu: Netirpus(i).
Viskoziškumas:
Dinaminis esant 20 °C (68 °F): 15000 mPas
· **Tirpikliu sudetis:**
Organiniai tirpikliai: 25 %
VOC (EC) 0,00 %
· **Kita informacija** Nera duomenu

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduoti tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Gamykloje įdiegtos ISO 9001, bei vidinės gamybos kontrolės sistemos, siekiant užtikrinti, kad produktai atitiktų deklaruojamas technines charakteristikas

Arūnas Puidokas – plėtros vadovas
vardas pavardė, pareigos

Vilnius, 2016-04-19
išdavimo vieta, data

LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė "Tegra state" VILNIUS

parašas

Priedai:
1. Saugos duomenų lapas, pagal pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB reglamentą, 31 straipsnį. Parengimo data: 2016 02 03

*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2013"