EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015

Nr. DoP-LT- H4408

1. **Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas:**
   H4408 – Penosil Hightemp Neutral Silicone 300°C neutralus silikonas juodas 300 ml

2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**
   Prekės kodas ant pakuotės

3. **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**
   Gamintojo techninė specifikacija

4. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**

   - Porėtų ir neporėtų medžiagų, kurios yra veikiamos aukštos temperatūros, jungčių sandarinimas.
   - Priešgaisrinių šildytuvų, orkaičių, išsiplėtimo bakų ir katilų, dūmtraukių, vėdinimo įrangos, išmetamųjų dujų vamzdžių sistemų sandarinimas.

5. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**
   Wolf Group OU, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, Estonia, +3726059301

6. **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**
   Wolf Group LT, UAB, Ateities g. 31B , LT-06326, Vilnius, Lietuva

7. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**
   Sistema 4

8. **Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas*:**
   Netaikoma

9. **Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas****
   Netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Savybės	**Vienetai**	**Vertė**
Cheminė sudėtis: oksimas		
Tankis (DIN 53 479-B)	g/ml	1,26
Lipnus paviršius	min.	nuo 5 iki 10
Sustingimo laikas	mm/24 h	nuo 2,5 iki 3,5
Atsparumas srautui (ISO 7390)	mm	0
Naudojimo temperatūra	°C	nuo +5 iki +40
Atsparumas temperatūrai	°C	nuo –40 iki +300 – trumpas periodas Nuo –40 iki +250 – ilgalaikis periodas
Galiojimo laikas	mėn.	12
Kietumas pagal Šorą A (ISO		40
Sustingusio silikono savybės		
E-Modulis ties 100 % (ISO	N/mm²	0,9
Tempiamasis stipris (ISO 8339)	N/mm²	3
Pailgėjimas ties lūžiu (ISO	%	>300

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pvz., temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Pardavimų asistentė – Agata Stankovska

(vardas, pavardė, pareigos)

Vilnius 2022-10-27

(išdavimo vieta ir data)

