# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR:

# DOP 13/0199 SPS

Versija: V-1.2018

**PAGAL 2014 m. VASARIO 21 d. REGLAMENTĄ (ES) Nr. 574/2014**

## 1. Unikalaus gaminio tipo identifikavimo kodas:

**GT SP, GTR SP, GTR W SP, GTX SP**

## 2. Statybos gaminio paskirtis ar naudojimo sritys:

**Sluoksninių plokščių tvirtinimo važtai skirti naudoti sluoksninėms plokštėms tvirtinti prie plieno ar medinių konstrukcijų**

## 3. Gamintojas:

**„Etanco“ Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia (Lenkija),**
**Gamyklos adresas: ul. Olsztyńska 30 , 11-130 Orneta**

## 4. Įgaliotasis atstovas:

**Netaikoma**

## 5. Kokybinių parametrų pastovumo įvertinimo ir patikros sistema:

**Sistema 2+ pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento 305/2013 V priedą (Statybos gaminių reglamentas - „SGR“)**

## 6. Europos įvertinimo dokumentas:

**N. d.**

### Europos techninis vertinimas:

**ETA-13/0199 data: 2018.10.12**

### Techninio įvertinimo padalinys:

**Varšuvos statybos technikos institutas Nr. 1488**

### Notifikuota institucija ar institucijos:

**1488,**
**ITB Varšuvos atestavimo skyrius AC 020**

## 7. Paskelbti kokybės parametrai:

| Pagrindiniai parametrai | Atlikimas | Europos techninė specifikacija |
|---|---|---|
| Matmenys | Pagal priedą 2÷76 ETA 13/0199 | ETA 13/0199 |
| Normatyvinės įtempimo pasipriešinimo reikšmės $N_{R,k}$ [ kN] | Pagal priedą 2÷74 ETA 13/0199 | |
| Normatyvinės šlyties reikšmės $V_{R,k}$ [kN] | Pagal priedą 2÷74 ETA 13/0199 | |
| Saugos koeficientas $\gamma_M$ | 1,33 | |
| Dangos apsauga pagal Priedą 2÷76 ETA 13/0199 | | |
| Didžiausias galvutės poslinkis pagal priedą 2÷74 ETA 13/0199 | | |

**1-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT6SP Z19 5,5/6,3 x L<br>šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø19 mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,55** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,63** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,75** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,88** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **1,00** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**2-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT6SP Z22 5,5/6,3 x L<br>šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,55** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,63** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| | | **0,75** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **0,88** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **1,00** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | — | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | — | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | — | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | — | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | — | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | — | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | — | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | — | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | — | 10 |
| | | **≥ 140** | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | — | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**3-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT6SP Z29 5,5/6,3 x L<br>šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,55** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,63** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 5,82 | 5,82 |
| | | **0,75** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,35 | 6,35 |
| | | **0,88** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,35 | 6,35 |
| | | **1,00** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,35 | 6,35 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥ 140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**4-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR6SP A19 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,55** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,63** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,75** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,88** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **1,00** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**5-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR6SP A22 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,55** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,63** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,75** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,88** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **1,00** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**6-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR6SP A29 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | | | | | | | |
| | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | | | | | | | |
| | **0,50** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | **0,55** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | **0,63** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | **0,75** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | **0,88** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | **1,00** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | **≥140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**7-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR6SP S19 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle ≥ Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,55** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,63** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,75** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **0,88** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| | | **1,00** | 1,10 | 1,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**8-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR6SP S22 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,55** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,63** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| | | **0,75** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **0,88** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **1,00** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥ 140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**9-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR6SP S29 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,55** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,63** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 5,82 | 5,82 |
| | | **0,75** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,35 | 6,35 |
| | | **0,88** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,35 | 6,35 |
| | | **1,00** | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,35 | 6,35 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥ 140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**10-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT12SP Z19 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**11-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT12SP Z22 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,55** | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,63** | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| | | **0,75** | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **0,88** | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **1,00** | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**12-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT12SP Z29 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,55** | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,63** | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| | | **0,75** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | | **0,88** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | | **1,00** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**13-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR12SP A19 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,55** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,63** | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**14-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR12SP A22 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,55** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,63** | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**15-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR12SP A29 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,55** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,63** | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**16-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR12SP S19 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,55** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,63** | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**17-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR12SP S22 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,55** | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,63** | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| | | **0,75** | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **0,88** | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **1,00** | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**18-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR12SP S29 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,55** | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,63** | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| | | **0,75** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | | **0,88** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | | **1,00** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**19-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT16SP Z19 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**20-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT16SP Z22 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**21-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT16SP Z29 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,55** | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,63** | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| | | **0,75** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | | **0,88** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | | **1,00** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**22-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR16SP A19 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**23-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR16SP A22 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**24-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR16SP A29 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**25-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR16SP S19 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| | | **0,75** | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | **0,88** | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | **1,00** | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,55** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,63** | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**26-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR16SP S22 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| | | **0,75** | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | **0,88** | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | **1,00** | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,55** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,63** | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**27-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR16SP S29 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| | | **0,75** | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | **0,88** | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | | **1,00** | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,55** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | **0,63** | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**28-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT20SP Z19 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle ≥ Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**29-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT20SP Z22 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle ≥ Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**30-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT20SP Z29 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle ≥ Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**31-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR20SP A19 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle ≥ Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**32-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR20SP A22 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle ≥ Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**33-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR20SP A29 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle ≥ Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**34-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR20SP S19 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle ≥ Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**35-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR20SP S22 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle ≥ Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**36-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR20SP S29 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle ≥ Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**37-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT25SP Z19 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**38-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT25SP Z22 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**39-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GT25SP Z29 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir anglinio plieno poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**40-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR25SP A19 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,55** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,63** | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**41-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR25SP A22 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,55** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,63** | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**42-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR25SP A29 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **≥ 10,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,55** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,63** | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**43-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR25SP S19 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,55** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,63** | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**44-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR25SP S22 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,55** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,63** | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**45-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTR25SP S29 6,3/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,55** | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| | | **0,63** | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| | | **0,75** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **0,88** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| | | **1,00** | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**46-oji lentelė.**

| Savisriegis sraigtas GTRWSP A19 6,4/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | |
|---|---|---|---|
| Komponentas II: medieinos klasė ≥ C24 | | Efektyvusus ilgis $l_{ef}$ [mm] | |
| | | ≥ 30 | ≥ 40 |
| $V_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,2}$ [mm] | 0,50 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,55 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,63 | 1,63 | 1,63 |
| | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| | 0,88 | 1,87 | 1,87 |
| | 1,00 | 1,87 | 1,87 |
| $N_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,1}$ [mm] | 0,50 | 3,00 | 3,00 |
| | 0,55 | 3,00 | 3,00 |
| | 0,63 | 3,79 | 3,79 |
| | 0,75 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,88 | 4,16 | 4,37 |
| | 1,00 | 4,16 | 4,37 |
| didž. galvutės poslinkis „u" priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | 30 | 1,0 | 1,0 |
| | 40 | 1,0 | 1,0 |
| | 50 | 1,0 | 1,0 |
| | 60 | 1,5 | 1,5 |
| | 70 | 1,5 | 1,5 |
| | 80 | 1,5 | 1,5 |
| | 90 | 2,0 | 2,0 |
| | 100 | 2,0 | 2,0 |
| | 120 | 2,0 | 2,0 |
| | ≥ 140 | 2,0 | 2,0 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: konstrukcinė mediena – EN 14081

**47-oji lentelė.**

| Savisriegis sraigtas GTRWSP A22 6,4/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | |
|---|---|---|---|
| Komponentas II: medieinos klasė ≥ C24 | | Efektyvusus ilgis $l_{ef}$ [mm] | |
| | | ≥ 30 | ≥ 40 |
| $V_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,2}$ [mm] | 0,50 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,55 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,63 | 1,63 | 1,63 |
| | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| | 0,88 | 1,87 | 1,87 |
| | 1,00 | 1,87 | 1,87 |
| $N_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,1}$ [mm] | 0,50 | 3,00 | 3,00 |
| | 0,55 | 3,00 | 3,00 |
| | 0,63 | 3,79 | 3,79 |
| | 0,75 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,88 | 4,16 | 4,37 |
| | 1,00 | 4,16 | 4,37 |
| didž. galvutės poslinkis „u" priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | 30 | 1,0 | 1,0 |
| | 40 | 1,0 | 1,0 |
| | 50 | 1,0 | 1,0 |
| | 60 | 1,5 | 1,5 |
| | 70 | 1,5 | 1,5 |
| | 80 | 1,5 | 1,5 |
| | 90 | 2,0 | 2,0 |
| | 100 | 2,0 | 2,0 |
| | 120 | 2,0 | 2,0 |
| | ≥ 140 | 2,0 | 2,0 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: konstrukcinė mediena – EN 14081

**48-oji lentelė.**

| Savisriegis sraigtas GTRWSP A29 6,4/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | |
|---|---|---|---|
| Komponentas II: medieinos klasė ≥ C24 | | Efektyvusis ilgis $l_{ef}$ [mm] | |
| | | ≥ 30 | ≥ 40 |
| $V_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,2}$ [mm] | 0,50 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,55 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,63 | 1,63 | 1,63 |
| | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| | 0,88 | 1,87 | 1,87 |
| | 1,00 | 1,87 | 1,87 |
| $N_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,1}$ [mm] | 0,50 | 3,00 | 3,00 |
| | 0,55 | 3,00 | 3,00 |
| | 0,63 | 3,79 | 3,79 |
| | 0,75 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,88 | 4,16 | 4,37 |
| | 1,00 | 4,16 | 4,37 |
| didž. galvutės poslinkis „u" priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | 30 | 1,0 | 1,0 |
| | 40 | 1,0 | 1,0 |
| | 50 | 1,0 | 1,0 |
| | 60 | 1,5 | 1,5 |
| | 70 | 1,5 | 1,5 |
| | 80 | 1,5 | 1,5 |
| | 90 | 2,0 | 2,0 |
| | 100 | 2,0 | 2,0 |
| | 120 | 2,0 | 2,0 |
| | ≥ 140 | 2,0 | 2,0 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: konstrukcinė mediena – EN 14081

**49-oji lentelė.**

| Savisriegis sraigtas GTRWSP S19 6,4/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | |
|---|---|---|---|
| Komponentas II: medieinos klasė ≥ C24 | | Efektyvusus ilgis $l_{ef}$ [mm] | |
| | | ≥ 30 | ≥ 40 |
| $V_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,2}$ [mm] | 0,50 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,55 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,63 | 1,63 | 1,63 |
| | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| | 0,88 | 1,87 | 1,87 |
| | 1,00 | 1,87 | 1,87 |
| $N_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,1}$ [mm] | 0,50 | 3,43 | 3,43 |
| | 0,55 | 3,43 | 3,43 |
| | 0,63 | 4,32 | 4,32 |
| | 0,75 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,88 | 4,16 | 4,37 |
| | 1,00 | 4,16 | 4,37 |
| didž. galvutės poslinkis „u" priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | 30 | 1,0 | 1,0 |
| | 40 | 1,0 | 1,0 |
| | 50 | 1,0 | 1,0 |
| | 60 | 1,5 | 1,5 |
| | 70 | 1,5 | 1,5 |
| | 80 | 1,5 | 1,5 |
| | 90 | 2,0 | 2,0 |
| | 100 | 2,0 | 2,0 |
| | 120 | 2,0 | 2,0 |
| | ≥ 140 | 2,0 | 2,0 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: konstrukcinė mediena – EN 14081

**50-oji lentelė.**

| Savisriegis sraigtas GTRWSP S22 6,4/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | |
|---|---|---|---|
| Komponentas II: medieinos klasė ≥ C24 | | Efektyvusus ilgis $l_{ef}$ [mm] | |
| | | ≥ 30 | ≥ 40 |
| $V_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,2}$ [mm] | 0,50 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,55 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,63 | 1,63 | 1,63 |
| | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| | 0,88 | 1,87 | 1,87 |
| | 1,00 | 1,87 | 1,87 |
| $N_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,1}$ [mm] | 0,50 | 3,43 | 3,43 |
| | 0,55 | 3,43 | 3,43 |
| | 0,63 | 4,32 | 4,32 |
| | 0,75 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,88 | 4,16 | 4,37 |
| | 1,00 | 4,16 | 4,37 |
| didž. galvutės poslinkis „u" priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | 30 | 1,0 | 1,0 |
| | 40 | 1,0 | 1,0 |
| | 50 | 1,0 | 1,0 |
| | 60 | 1,5 | 1,5 |
| | 70 | 1,5 | 1,5 |
| | 80 | 1,5 | 1,5 |
| | 90 | 2,0 | 2,0 |
| | 100 | 2,0 | 2,0 |
| | 120 | 2,0 | 2,0 |
| | ≥ 140 | 2,0 | 2,0 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: konstrukcinė mediena – EN 14081

**51-oji lentelė.**

| Savisriegis sraigtas GTRWSP S29 6,4/7,0 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | |
|---|---|---|---|
| Komponentas II: medieinos klasė ≥ C24 | | Efektyvusus ilgis $l_{ef}$ [mm] | |
| | | ≥ 30 | ≥ 40 |
| $V_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,2}$ [mm] | 0,50 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,55 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,63 | 1,63 | 1,63 |
| | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| | 0,88 | 1,87 | 1,87 |
| | 1,00 | 1,87 | 1,87 |
| $N_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,1}$ [mm] | 0,50 | 3,43 | 3,43 |
| | 0,55 | 3,43 | 3,43 |
| | 0,63 | 4,32 | 4,32 |
| | 0,75 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,88 | 4,16 | 4,37 |
| | 1,00 | 4,16 | 4,37 |
| didž. galvutės poslinkis „u" priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | 30 | 1,0 | 1,0 |
| | 40 | 1,0 | 1,0 |
| | 50 | 1,0 | 1,0 |
| | 60 | 1,5 | 1,5 |
| | 70 | 1,5 | 1,5 |
| | 80 | 1,5 | 1,5 |
| | 90 | 2,0 | 2,0 |
| | 100 | 2,0 | 2,0 |
| | 120 | 2,0 | 2,0 |
| | ≥ 140 | 2,0 | 2,0 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: konstrukcinė mediena – EN 14081

**52-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTX6SP S19 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 3,06 | 3,06 |
| | | **0,55** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 3,06 | 3,06 |
| | | **0,63** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 3,86 | 3,86 |
| | | **0,75** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 5,39 | 5,39 |
| | | **0,88** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 5,39 | 5,39 |
| | | **1,00** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 5,39 | 5,39 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥ 140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**53-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTX6SP S22 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,55** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,63** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,32 | 4,32 |
| | | **0,75** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,10 | 6,10 |
| | | **0,88** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,10 | 6,10 |
| | | **1,00** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,10 | 6,10 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥ 140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**54-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTX6SP S29 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,55** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,63** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 5,82 | 5,82 |
| | | **0,75** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,35 | 6,35 |
| | | **0,88** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,35 | 6,35 |
| | | **1,00** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,35 | 6,35 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥ 140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**55-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTX12SP S19 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| | | **0,55** | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| | | **0,63** | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| | | **0,75** | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| | | **0,88** | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| | | **1,00** | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**56-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTX12SP S22 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø22 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,55** | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| | | **0,63** | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| | | **0,75** | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **0,88** | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| | | **1,00** | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**57-oji lentelė.**

| Savaiminio gręžimo varžtas GTX12SP S29 5,5/6,3 x L su šešiakampe galvute ir nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø29 mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,55** | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| | | **0,63** | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| | | **0,75** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | | **0,88** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | | **1,00** | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**58-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GT6SP Z19 5,5/6,3 x L, GT6SP Z22 5,5/6,3 x L, GT6SP Z29 5,5/6,3 x L, GT6SP A19 5,5/6,3 x L, GT6SP A22 5,5/6,3 x L, GT6SP A29 5,5/6,3 x L, GT6SP S19 5,5/6,3 x L, GT6SP S22 5,5/6,3 x L ir GT6SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir anglinio plieno, aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su GSPW poveržle | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,55** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,63** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,75** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,88** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| | | **1,00** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**59-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GT12SP Z19 5,5/6,3 x L, GT12SP Z22 5,5/6,3 x L, GT12SP Z29 5,5/6,3 x L, GT12SP A19 5,5/6,3 x L, GT12SP A22 5,5/6,3 x L, GT12SP A29 5,5/6,3 x L, GT12SP S19 5,5/6,3 x L, GT12SP S22 5,5/6,3 x L ir GT12SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir anglinio plieno, aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su GSPW poveržle | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,55** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,63** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,75** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,88** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **1,00** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| | |
|---|---|
| Komponentas I: | S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346 |
| Komponentas II: | S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346 |

**60-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GT16SP Z19 5,5/6,3 x L, GT16SP Z22 5,5/6,3 x L, GT16SP Z29 5,5/6,3 x L, GT16SP A19 5,5/6,3 x L, GT16SP A22 5,5/6,3 x L, GT16SP A29 5,5/6,3 x L, GT16SP S19 5,5/6,3 x L, GT16SP S22 5,5/6,3 x L ir GT16SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir anglinio plieno, aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su GSPW poveržle | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,55** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,63** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,75** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,88** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **1,00** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | |
|---|---|
| Komponentas I: | S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346 |
| Komponentas II: | S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346 |

**61-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GT20SP Z19 5,5/6,3 x L, GT20SP Z22 5,5/6,3 x L, GT20SP Z29 5,5/6,3 x L, GT20SP A19 5,5/6,3 x L, GT20SP A22 5,5/6,3 x L, GT20SP A29 5,5/6,3 x L, GT20SP S19 5,5/6,3 x L, GT20SP S22 5,5/6,3 x L ir GT20SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir anglinio plieno, aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su GSPW poveržle | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,55** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,63** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,75** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,88** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **1,00** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**62-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GT25SP Z19 5,5/6,3 x L, GT25SP Z22 5,5/6,3 x L, GT25SP Z29 5,5/6,3 x L, GT25SP A19 5,5/6,3 x L, GT25SP A22 5,5/6,3 x L, GT25SP A29 5,5/6,3 x L, GT25SP S19 5,5/6,3 x L, GT25SP S22 5,5/6,3 x L ir GT25SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir anglinio plieno, aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su GSPW poveržle | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,55** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,63** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,75** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,88** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **1,00** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**63-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GTRWSP A19 6,4/7,0 x L, GTRWSP A22 6,4/7,0 x L, GTRWSP A29 6,4/7,0 x L, GTRWSP S19 6,4/7,0 x L, GTRWSP S22 6,4/7,0 x L ir GTRWSP S29 6,4/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su GSPW poveržle | | | |
|---|---|---|---|
| Komponentas II: medieinos klasė ≥ C24 | | Efektyvusus ilgis $l_{ef}$ [mm] | |
| | | ≥ 30 | ≥ 40 |
| $V_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,2}$ [mm] | 0,50 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,55 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,63 | 1,63 | 1,63 |
| | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| | 0,88 | 1,87 | 1,87 |
| | 1,00 | 1,87 | 1,87 |
| $N_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,1}$ [mm] | 0,50 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,55 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,63 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,75 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,88 | 4,16 | 4,37 |
| | 1,00 | 4,16 | 4,37 |
| didž. galvutės poslinkis „u" priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | 30 | 1,0 | 1,0 |
| | 40 | 1,0 | 1,0 |
| | 50 | 1,0 | 1,0 |
| | 60 | 1,5 | 1,5 |
| | 70 | 1,5 | 1,5 |
| | 80 | 1,5 | 1,5 |
| | 90 | 2,0 | 2,0 |
| | 100 | 2,0 | 2,0 |
| | 120 | 2,0 | 2,0 |
| | ≥ 140 | 2,0 | 2,0 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: konstrukcinė mediena – EN 14081

**64-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GTX6SP S19 5,5/6,3 x L, GTX6SP S22 5,5/6,3 x L ir GTX6SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su GSPW poveržle | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,55** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,63** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,75** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,88** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| | | **1,00** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 4,45 | 4,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥ 140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**65-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GTX12SP S19 5,5/6,3 x L, GTX12SP S22 5,5/6,3 x L ir GTX12SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su GSPW poveržle | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,55** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,63** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,75** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **0,88** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| | | **1,00** | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**66-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GT6SP Z19 5,5/6,3 x L, GT6SP Z22 5,5/6,3 x L, GT6SP Z29 5,5/6,3 x L, GT6SP A19 5,5/6,3 x L, GT6SP A22 5,5/6,3 x L, GT6SP A29 5,5/6,3 x L, GT6SP S19 5,5/6,3 x L, GT6SP S22 5,5/6,3 x L ir GT6SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir anglinio plieno, aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su balnine poveržle | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,54 | 6,54 |
| | | **0,55** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,54 | 6,54 |
| | | **0,63** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,54 | 6,54 |
| | | **0,75** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,54 | 6,54 |
| | | **0,88** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,54 | 6,54 |
| | | **1,00** | 1,10 | 1,93 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,54 | 6,54 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**67-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GT12SP Z19 5,5/6,3 x L, GT12SP Z22 5,5/6,3 x L, GT12SP Z29 5,5/6,3 x L, GT12SP A19 5,5/6,3 x L, GT12SP A22 5,5/6,3 x L, GT12SP A29 5,5/6,3 x L, GT12SP S19 5,5/6,3 x L, GT12SP S22 5,5/6,3 x L ir GT12SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir anglinio plieno, aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su balnine poveržle | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| | | **0,55** | 3,65 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| | | **0,63** | 4,60 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| | | **0,75** | 5,45 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| | | **0,88** | 5,45 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| | | **1,00** | 5,45 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**68-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GT16SP Z19 5,5/6,3 x L, GT16SP Z22 5,5/6,3 x L, GT16SP Z29 5,5/6,3 x L, GT16SP A19 5,5/6,3 x L, GT16SP A22 5,5/6,3 x L, GT16SP A29 5,5/6,3 x L, GT16SP S19 5,5/6,3 x L, GT16SP S22 5,5/6,3 x L ir GT16SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir anglinio plieno, aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su balnine poveržle | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**69-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GT20SP Z19 5,5/6,3 x L, GT20SP Z22 5,5/6,3 x L, GT20SP Z29 5,5/6,3 x L, GT20SP A19 5,5/6,3 x L, GT20SP A22 5,5/6,3 x L, GT20SP A29 5,5/6,3 x L, GT20SP S19 5,5/6,3 x L, GT20SP S22 5,5/6,3 x L ir GT20SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir anglinio plieno, aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su balnine poveržle | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**70-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GT25SP Z19 5,5/6,3 x L, GT25SP Z22 5,5/6,3 x L, GT25SP Z29 5,5/6,3 x L, GT25SP A19 5,5/6,3 x L, GT25SP A22 5,5/6,3 x L, GT25SP A29 5,5/6,3 x L, GT25SP S19 5,5/6,3 x L, GT25SP S22 5,5/6,3 x L ir GT25SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir anglinio plieno, aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su balnine poveržle | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **12,00** | **14,00** | **≥ 15,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,55** | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| | | **0,63** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| | | **0,75** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **0,88** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | **1,00** | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,55** | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,63** | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,75** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **0,88** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| | | **1,00** | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **40** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **50** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **60** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **70** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **80** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | **90** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **100** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **120** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | **≥ 140** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**71-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GTRWSP A19 6,4/7,0 x L, GTRWSP A22 6,4/7,0 x L, GTRWSP A29 6,4/7,0 x L, GTRWSP S19 6,4/7,0 x L, GTRWSP S22 6,4/7,0 x L ir GTRWSP S29 6,4/7,0 x L su šešiakampe galvute ir aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su balnine poveržle | | | |
|---|---|---|---|
| Komponentas II: medieinos klasė ≥ C24 | | Efektyvusus ilgis $l_{ef}$ [mm] | |
| | | ≥ 30 | ≥ 40 |
| $V_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,2}$ [mm] | 0,50 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,55 | 1,23 | 1,23 |
| | 0,63 | 1,63 | 1,63 |
| | 0,75 | 1,87 | 1,87 |
| | 0,88 | 1,87 | 1,87 |
| | 1,00 | 1,87 | 1,87 |
| $N_{R,k}$ [kN] skirta $t_{N,1}$ [mm] | 0,50 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,55 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,63 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,75 | 4,16 | 4,37 |
| | 0,88 | 4,16 | 4,37 |
| | 1,00 | 4,16 | 4,37 |
| didž. galvutės poslinkis „u" priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | 30 | 1,0 | 1,0 |
| | 40 | 1,0 | 1,0 |
| | 50 | 1,0 | 1,0 |
| | 60 | 1,5 | 1,5 |
| | 70 | 1,5 | 1,5 |
| | 80 | 1,5 | 1,5 |
| | 90 | 2,0 | 2,0 |
| | 100 | 2,0 | 2,0 |
| | 120 | 2,0 | 2,0 |
| | ≥ 140 | 2,0 | 2,0 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: konstrukcinė mediena – EN 14081

**72-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GTX6SP S19 5,5/6,3 x L, GTX6SP S22 5,5/6,3 x L ir GTX6SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su balnine poveržle | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | | **1,00** | **1,50** | **2,00** | **2,50** | **3,00** | **4,00** | **≥ 5,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | **0,50** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,50 | 6,50 |
| | | **0,55** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,50 | 6,50 |
| | | **0,63** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,50 | 6,50 |
| | | **0,75** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,50 | 6,50 |
| | | **0,88** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,50 | 6,50 |
| | | **1,00** | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 6,50 | 6,50 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | | **30** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **40** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **50** | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | **60** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **70** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **80** | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| | | **90** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **100** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **120** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| | | **≥ 140** | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

**73-oji lentelė.**

| Savisriegiai gręžimo varžtai GTX12SP S19 5,5/6,3 x L, GTX12SP S22 5,5/6,3 x L ir GTX12SP S29 5,5/6,3 x L, su šešiakampe galvute ir aliuminine ar nerūdijančio plieno sandarinimo poveržle Ø19, 22 ar 29 mm ir su balnine poveržle | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komponentas II: $t_{II}$ [mm]** | | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **8,00** | **10,00** | **≥ 11,00** |
| **Komponentas I: $t_{N,1}$ ar $t_{N,2}$ [mm]** | **$V_{R,k}$ [kN]** | | | | | | | |
| | **0,50** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | **0,55** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| | **0,63** | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | **0,75** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **0,88** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **1,00** | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| | **$N_{R,k}$ [kN]** | | | | | | | |
| | **0,50** | 3,06 | 6,47 | 6,47 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| | **0,55** | 3,06 | 6,47 | 6,47 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| | **0,63** | 3,86 | 6,47 | 6,47 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| | **0,75** | 5,39 | 6,47 | 6,47 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| | **0,88** | 5,39 | 6,47 | 6,47 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| | **1,00** | 5,39 | 6,47 | 6,47 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| **didž. Galvutės poslinkis u** priklausomai nuo sluoksninės plokštės storio [mm] | **30** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | **40** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | **50** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | **60** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | **70** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | **80** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | **90** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | **100** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | **120** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | **≥ 140** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Komponentas I: S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

Komponentas II: S235 – EN 10025-1 S280GD, S320GD ar S350GD – EN 10346

## 8. Atitinkamas techninis dokumentas ar specialioji techninė dokumentacija

**Netaikoma**

**Anksčiau aprašyti gaminio kokybės parametrai atitinka nustatytus ir deklaruojamus kokybės parametrus. Šis kokybės parametrų deklaracija išduota pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011 išskirtine anksčiau nurodyto gamintojo atsakomybe.**

**Pasirašyta gamintojo vardu:**

Mariusz Jurkiewicz

Orneta, data: 2018. 10.13

Mariusz Jurkiewicz
Product Manager
Etanco Sp. z o.o.