Brand of Wolf Group

PENOSIL

# Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)

CE

## DoP Nr: KR-030002

**Versija 1 / 2015 m. birželis**



1. **Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**
   PENOSIL Kitchen & Bath Fresh Silicone Sealant (hermetikas)

2. **Tipas, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas leidžiantis identifikuoti statybinį gaminį taip, kaip to reikalauja 11(4) straipsnis:**

   Partijos numeris: žr. gaminio įpakavimą

3. **Statybinio gaminio paskirtis arba paskirtys:**

   Hermetikas skirtas naudoti jungtims esančioms fasadų elementų išorinėje ir vidinėse pusėse (skirtas naudoti šalto klimato sąlygomis: -30°C). Hermetikas skirtas sanitarinėms jungtims.

4. **Statybinis gaminys atitinka šias taikytinas suderintas specifikacijas:**
   EN 15651-1:2012: Tipas F-EXT-INT-CC: Klasė 25 HM
   EN 15651-3:2012: Tipas S: Klasė XS1

5. **Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas ir kontaktinis adresas, kaip to reikalauja 11(5) straipsnis:**

   OÜ KRIMELTE
   Suur-Paala 10
   13619 Talinas
   ESTIJA

6. **Jei taikytina, nurodykite pavadinimą ir kontaktinį adresą įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai apie 12(2) straipsnyje nurodytas užduotis:**

   Netaikytina (žr. 5).

7. **Statybinio gaminio eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir patikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta CPR V priede:**

   3 sistema tipo bandymams / 3 sistema reagavimui į ugnį.

Brand of Wolf Group

PENOSIL

# Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)

CE

## DoP Nr: KR-030002

**Versija 1 / 2015 m. birželis**



**8. Jei eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytam statybiniam gaminiui taikomas suderintas:**

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (notifikuotos institucijos Nr. 1292) atliko tipo bandymus pagal 3 sistemą ir sudarė bandymų ataskaitas.

**9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

| **Esminės savybės:** | **Eksploataciniai rodikliai:** | **Suderinta techninė specifikacija** |
|---|---|---|
| **Reagavimas į ugnį** (EN 13501-1:2007 + A1:2010) | E klasė | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-3:2012 |
| **Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas** | NPD | |
| **Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:** | | |
| • Atsparumu tėkmei (EN ISO 7390) | ≤ 3 mm | |
| • Tūrio praradimu (EN ISO 10563) | ≤ 10 % | |
| • Tempimo savybėmis (t.y. laikant ištempus) esant -30°C temperatūrai (modif. EN ISO 8340) | NF | |
| • Tempimo savybėmis laikant ištempus po įmerkimo į vandenį (EN ISO 10590) | NF | |
| • Mikrobiologiniu augimu (EN ISO 846, proc B) | 0 | |
| **Patvarumas**: | Atitinka | |
| Poveikio metodas A / Bandyta ant anodinto aliuminio ir skiedinio M2, be grunto | | |

**10. Deklaracija:**

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje pateikiamą informaciją visiškai atsako gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Margus Matsal
Produkto vadybininkas
13619 Talinas, Estija
22/06/2015