Vertimas iš anglų kalbos

Tvirtinimas pagal Eurokodo 5-
EN 14592/A1 reikalavimus

/Logotipas: PREBENA/
www.prebena.de

Vinys su pusine galvute

/CE ženklas/

Vinių techninės specifikacijos

/Lauko salygoms, C4/

Diametras: 2,8 mm
Stiebas: Žiedinės vinys
Ilgis: 50–80 mm
Medžiaga: AISI C1008 – karštai cinkuotas (*HDG*) plienas

Vinių medžiagų specifikacijos

Tempimo stipris pagal DIN EN 10218-1	> 600 N/mm^2
Cinko sluoksnis	≥ 25 µm

Vinių mechaniniai parametrai

Takumo momentas $M_{y,k}$	2.109 N/mm
Ištraukimo parametras $f_{ax,k}$	7,00 N/mm^2
Galvutės pertraukimo parametras $f_{head,k}$	24,20 N/mm^2

Atsparumas korozijai - Klasė

Klasė 1, 2 ir 3 pagal DIN EN 1995-1-1

Eksploatacinių savybių deklaracija

DOP Nr. 421610

/PREBENA. Kokybės kontrolė/

/TUV PROFI CERT SERTIFIKATAS DIN EN ISO 9001:2015/ */Vokiška technologija/* Data: 2019-05-14

/PREBENA. GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26
Wilfried Bornemann
63679 Schotten (Šotenas)
Sebastian Blaschke (Kokybės vadyba)

/Logotipas: PREBENA/

Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26 -63679 Schotten (Šotenas), Vokietija
Tel. 0 60 44 / 96 01-0, Faks. 0 60 44 /96 01-820 info@prebena.de, www.prebena.de