Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr. 30-10848/1 (ver. 2)

Camo šoninis tvirtinimas, padengtas ProTech

Numatytas produkto panaudojimo būdas ar būdai, vadovaujantis EN 14592+A1:2012	
Autorizuotas atstovas	Kvocera Senco Netherlands B.V. (www.senco-emea.com)
Bendrinis tipas	Tvirtinimo detalė, skirta naudoti laikančiose medinėse konstrukcijose
Unikalūs identifikavimo kodai	0345119-EU; 0345124-EU; 0345128-EU; 0345139-EU; 0345144-EU; 0345148-EU
Medžiaga	ProTech dengtas anglinis plienas
AVCP sistema	3
Notifikuojanti įstaiga	NB 1015

Deklaruotos eksploatacinės savybės pagal EN 14592+A1:2012			
Bendrosios charakteristikos			**Įvertinimas**
Nominalus diametras acc. EC5 (d) apskaičiavimui 4,2 mm		(mm)	4,2
dh	Galvos diametras	(mm)	5,0
d1	Mažasis skersmuo	(mm)	2,85
My,k{My,R,J	Takumo riba	(Nmm)	4600
fax,k	Ištraukimo parametras (pa=350 kg/m^3)	(N/mm^2)	12,0
Fhead,k	Galvos pratraukimo parametras (pa=350 kg/m^3)	(N/mm^2)	19,0
ftens,k	Tempimo galia	(N)	6900
Ftar,k / Rtar,k	Sukimo santykis (pa=450 kg/m^3)	(-)	> 1,5
Reakcija į ugnį (EN 13501-1)			A1
Ilgaamžiškumas			ProTech padengtas, klasė 1, 2, 3 acc. EN 1992-1-1

Aukščiau nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotus įvertinimus. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už tai atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Išdavimo vieta ir data: Grand Rapids (MI), 20-09-2021

Todd Schwartzkopf
Product Design Engineer
2964 Clydon SW
Grand Rapids, Michigan, USA 49519