PENOSIL
www.penosll.com
Krimelte OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia
tel + 372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium All Interior SpeedFix 697

Paruošti naudoti klijai akrilo dispersijos pagrindu, pasižymintys ypač stipriu pradiniu sukibimu ir skirti naudoti vidaus darbams. Naudojami, kai reikia suklijuoti skirtingas medžiagas, pavyzdžiui, medį, nenupoliruotus akmenis, betoną, gipso kartoną, keramiką, įvairias plytas, polistireną. Sustingę klijai yra atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir drėgmei, ant jų galima dažyti.

Naudojimo sritys

Bendrosios paskirties klijai skirti naudoti statybose montuojant medienos ir gipso kartono plokštes, sutvirtinant sriegines jungtis, siekiant sumažinti reikiamų varžtų kiekį. Klijai taip pat naudojami užbaigimo darbams, tinka durų ir grindų profilių ir įvairių dekoratyvinių detalių montavimui.
Atskiras dalis klijai suklijuoja tvirtai, todėl jie netinkami klijuoti judančias jungtis. Nenaudokite klijų povandeniniams darbams arba tose srityse, kur klijuojami paviršiai nuolat liečiasi su vandeniu. Jei reikia, klijų sukibimą ir suderinamumą su paskirties vieta reikėtų iš anksto išbandyti.

Naudojimo sąlygos

Klijų naudojimo temperatūra yra nuo + 5 °C iki + 30 °C. Klijams stingstant, išgarinama drėgmė, todėl svarbu užtikrinti pakankamą ventiliaciją, siekiant tą drėgmę sumažinti. Klijai gali stingti lėčiau, jei abu klijuojami paviršiai yra neporėti.

Naudojimo instrukcijos

Paviršiai turi būti švarūs, nedulkėti ir nealiejuoti.
Nupjaukite patrono srieginį galą ir prisukite reikiamą antgalį, tinkantį klijams. Nupjaukite srieginį galą taip, kad tiktų tinkamai atidaryti. Įdėkite patroną su aplikatoriumi į pistoletą ir užpildykite antgalį klijais, spaudinėdami pistoleto gaiduką.
Užtepkite klijų ant montuojamos dalies paviršiaus ir iš karto suglauskite su klijuojamu pagrindu. Lengvesnius komponentus reikia palaikyti 2–3 valandas, o sunkesnes ir kabančias dalis reikėtų paremti, kol klijai visiškai sustings. Galutinis klijų sustingimo laikas priklauso nuo klijų sluoksnio storio, nuo klijuojamų medžiagų ir oro drėgmės laipsnio. Vienas iš klijuojamų paviršių turi būti pralaidus vandens garams, kad klijai galėtų sustingti. Kai klijai visiškai sustings, ant jų galima dažyti akrilo dažais.

Valymas

Nesustingusius klijus valykite vandeniu. Sustingusius klijus galima pašalinti mechaniškai.

Techniniai duomenys

Kokybė	Vienetai	Reikšmė
Laikas	minutės	3–5
Paviršiaus išdžiūvimo laikas	minutės	10
Džiūvimo laikas	mm/24h	2–3

Krimelte OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel + 372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Tankis	g/cm³	1,3
Atsparumas temperatūrai	°C	Nuo -30 iki +70

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23° C ir 50 % santykiniam oro drėgnumui.

Spalva

Balta.

Pakuotė

290 ml plastikinis patronas, 12 vnt. dėžutėje.

Laikymas

Garantuotas išlaikymas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždaroje, drėgmei atsparioje gamintojo pakuotėje, sausoje vietoje nuo +5° C iki +30° C temperatūroje.

Saugumas

Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Jeigu produkto patenka į akis, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Daugiau informacijos galima rasti gaminio saugos duomenų lape (SDL).

Atliekų tvarkymas

Pakuotė turi būti visiškai ištuštinta ir utilizuota pagal galiojančias taisykles ir reglamentus.

Pastaba. Šios dokumentacijos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos sąžiningai. Atsižvelgiant į medžiagų ir substratų svyravimus, taip pat į įvairias taikymo galimybes, kurios yra nekontroliuojamos, gamintojas nėra atsakingas už gautus rezultatus. Bet kuriuo atveju rekomenduojama išbandyti gaminio tinkamumą naudojimo vietoje.