Statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ priedas
Supplement of construction Technical Regulation
STR 1.01.04:2013 “Assessment, verification and declaration of the constancy of performance for construction products without harmonized technical specifications. Designation of testing laboratories and certification bodies”

Eksploatacinių savybių deklaracija
Declaration Of Performance


No/Nr. TUP4 r00

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   Unique identification code of the product type:

   FM TUP4

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
   Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product and manufacturer:

TECHNINIAI DUOMENYS



tfix	=	*Maksimalus tvirtinamos medžiagos storis*
do	=	*Skylės diametras*
h1	=	*Minimalus skylės gylis*
hnom	=	*Nominalus įleidimo gylis*
hmin	=	*Minimalus pagrindo medžiagos storis*
d	=	*Sraigto diametras*
df	=	*Skylės diametras tvirtinamojoje medžiagoje*
L	=	*Inkaro ilgis*
Lv	=	*Sraigto ilgis*

Tipas do x L	tfix [mm]	h1 [mm]	hnom [mm]	hmin [mm]	df [mm]	d [mm]	Lv [mm]	Žymėjimas TPS – POZI *Dengtas baltu cinku*	Žymėjimas TPS – TORX *Dengtas baltu cinku*	Žymėjimas TPS – TORX *Nerūdijantis plienas A4*	Žymėjimas TE – HEX head (šešiakampė galvutė) *Dengtas baltu cinku*
Ø8x80	10	80	70	125	8	5.5	85	64102b08080	64103b08080	64103008080	64101b08080
Ø8x100	30	80	70	125	8	5.5	105	64102b08100	64103b08100	64103008100	64101b08100
Ø8x120	50	80	70	125	8	5.5	125	64102b08120	64103b08120	64103008120	64101b08120
Ø10x85	15	80	70	125	10	7	90	64102b10085	64103b10085	64103010085	64101b10085
Ø10x100	30	80	70	125	10	7	105	64102b10100	64103b10100	64103010100	64101b10100
Ø10x115	45	80	70	125	10	7	120	64102b10115	64103b10115	64103010115	64101b10115
Ø10x135	65	80	70	125	10	7	140	64102b10135	64103b10135	64103010135	64101b10135
Ø10x160	90	80	70	125	10	7	165	64102b10160	64103b10160	64103010160	64101b10160
Ø10x200	130	80	70	125	10	7	205	64102b10200	64103b10200	64103010200	64101b10200
Ø12x135	65	80	70	125	12	10	140				64101b12135
Ø12x160	90	80	70	125	12	10	165				64101b12160
Ø12x200	130	80	70	125	12	10	205				64101b12200
Ø12x240	170	80	70	125	12	10	245				64101b12240

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
technical specification applicable for the construction product:

PRODUKTO SAVYBĖS

Tipas	Medžiaga	Padengimas
Kaištis	*Nailonas Pa6*	-
Sraigtas – dengtas baltu cinku	*Plieno kokybės klasė 5.8*	*Dengtas baltu cinku ≥ 5µm ISO 4042*
Sraigtas – nerūdijantis plienas	*Nerūdijantis plienas A4 / A50*	–

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the technical specification, as foreseen by the manufacturer:

LONG NYLON HIGH EXPANSION PLUG

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

FRIULSIDER SPA, VIA TRIESTE 1, SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) ITALY

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Where applicable, name and contact address of the authorised representative :

NOT APPLICABLE

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in chapter IV of the regulations:

SYSTEM 4

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Declared performance:

REKOMENDUOJAMOS APKROVOS (1)

Pavienis inkaras su dideliu tarpu tarp inkarų ir dideliu atstumu nuo krašto

Inkaras					**Ø8**	**Ø10**	**Ø12**
Nominalus įleidimo gylis			h_{nom}	[mm]	70	70	70
Betonas C20/25		**Tempimas**	N	[kN]	1,2	1,3	2
		Šlytis	V	[kN]	1,2	1,5	2
Korėta molio plyta (2)		**Tempimas**	N	[kN]	0,12	0,15	0,4
		Šlytis	V	[kN]	0,15	0,2	0,5
Akytas autoklavinis betonas AAC	Tūrio tankis ≥ 0,5Kg/dm^3 EN771-4 fb ≥ 2,5MPa	**Tempimas**	N	[kN]	0,31	0,31	0,4
		Šlytis	V	[kN]	0,7	0,8	0,8
Korėta molio plyta (dvigubas UNI) (2)		**Tempimas**	N	[kN]	0,25	0,35	0,7
		Šlytis	V	[kN]	0,8	1	1,3
Atstumas nuo krašto (3)			C	[mm]	105	105	105
Tarpas (3)			S	[mm]	105	105	105
Maksimalus sukimo momentas – geltonai pasyvintas sraigtas , skirtas naudoti betone (4)			T_{inst} max	[Nm]	7	15	25
Maksimalus sukimo momentas – nerūdijančio plieno sraigtas, skirtas naudoti betone (4)			T_{inst} max	[Nm]	10	20	-
Rekomenduojamas lenkimo momentas – baltu cinku dengtas sraigtas			M	[Nm]	5	8	25
Rekomenduojamas lenkimo momentas – nerūdijančio plieno sraigtas			M	[Nm]	6	9	-

1kN = 100 kgf

(1) *Rekomenduojamos apkrovos gautos iš vidutinių didžiausių apkrovų ir apima bendrą saugos faktorių γ =6. Norėdami gauti pagrindo medžiagų aprašą, prašome žr. „FRIUSLIDER MONTAVIMO VADOVĄ“. Esant pagrindo medžiagai su ~10÷15mm storio tinku, venkite rotacinio smūgio, gręžiant į korėtą plytą bei korėtą molio plytą.*

(2) *Pagrindo medžiaga su apie 10 ÷15 mm storio tinku.*

(3) *Naudojant suskaldytus blokelius, padvigubinkite atstumus tarp nurodytų duomenų*

(4) *Sukimo momentas turi būti reguliuojamas atsižvelgiant į montavimo būdą ir pagrindo medžiagą.*

*(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 5.

Pasirašyta:
Signed:

VITTORIO PILLA, GENERAL DIRECTOR
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos) (name and function)



San Giovanni al Natisone, 01-04-2014
(išdavimo vieta ir data) (place and date of issue) *(parašas)* (signature)

*Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.
* At the request must contain supporting information.
**Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „*No Performance Determined*“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.
** Or record NPD (no performance determined), where the Republic of Lithuania law requirements do not exist, and no performance is declared.