EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamento III priedo reikalavimus
ESD Nr: DoP 01/2019

CE

INSOLA
INNOVATIVE SOLUTIONS & APPLICATIONS

Data: 2019-01-15 **Versija:** 1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Purškiama termoizoliacija Polynor Pro

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai.
   Purškiama poliuretano (PUR) izoliacija, skirta gyvenamų ir negyvenamų patalpų, pastatų, įvairių konstrukcinių elementų, vamzdynų bei kitų inžinerinių tinklų šiluminei ir garsinei izoliacijai.

3. Gamintojas: UAB „Insola“
   Adresas: Lauko g. 23, Šventininkų km., Trakų r. sav. LT-21156, Lietuva
   Interneto svetainė: www.insola.lt

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: ESPVT – 3 sistema

5. Darnusis standartas: EN 14315-1:2013
   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai.

   Notifikuotoji įstaiga: Nr. 1488
   Instytut Techniki Budowlanej (lt. Statybos Technikos Institutas)
   00-611 Varšuva, Filtrowa 1, Lenkija.

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploataciniai rodikliai	Suderinta techninė specifikacija
Degumas		
Degumo klasė	F	EN 14315-1:2013 (EN 11925-2:2010)
Atsparumas degumui įskaitant senėjimą	gaisrinio atsparumo savybės senstant neblogėja	
Šiluminis laidumas		
Šiluminis laidumas įskaitant senėjimą λ_D (deklaruotas gamintojo)	λ_D 0,030 W/(m.K)	EN 14315-1:2013 (EN 12667:2002)
Šiluminis laidumas įskaitant senėjimą λ_a (išmatuotas)	λ_a 0,0295 W/(m.K)	
Vandens garų transmisija		
Vandens garų pralaidumas δ	δ_{mean} 0,03967 mg/(m.h.Pa)	EN 14315-1:2013 (EN 12086:2013-07)
Vandens garų difuzijos atsparumo koeficientas μ	μ_{mean} 18,2	
Vandens įgertis		
Trumpalaikė vandens įgertis dalinai panardinant W_p	$W_{p\ mean}$ 0,11302 kg/m²	EN 14315-1:2013 (EN 1609:2013-07)
Elgsena gniuždant		

Atsparumas gniuždymui esant 10 % deformacijai Q_{10}	NPD	EN 14315-1:2013 (EN 826:2013)
Pavojingos medžiagos		
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	Atitinka nacionalinių teisės aktų reikalavimus.	EN 14315-1:2013 (CEN/TS 16516:2013 ISO 16000-3-2011 ISO 16000-6:2011 EN ISO 16000-9:2009)

NPD: eksploatacinės savybės nenustatytos. (No Performance Determined)
mean: rezultatų vidurkis

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

CE
19
DoP 01/2019
PU EN 14315-1:2013

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Tadas Baraišis
Direktorius

Vardas Pavardė

vieta

2019-01-15
išdavimo data

Parašas