Brand of Wolf Group

PENOSIL

Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)

CE

DoP Nr: KR-714001

Versija 1 / 2021 m. kovas

1. **Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**
PENOSIL Standard Neutral Silicone (bespalvis)

2. **Tipas, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas leidžiantis identifikuoti statybinį gaminį taip, kaip to reikalauja 11(4) straipsnis:**

Partijos numeris: žr. gaminio įpakavimą

3. **Statybinio gaminio paskirtis arba paskirtys:**

Hermetikas skirtas naudoti fasaduose bei patalpų vidaus ir išorės darbuose. Sanitarinės paskirties hermetikas.

4. **Statybinis gaminys atitinka šias taikytinas suderintas specifikacijas:**

EN 15651-1:2012: Tipas F-INT-EXT: Klasė 12,5E

EN 15651-3:2012: Tipas S: Klasė S1

5. **Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas ir kontaktinis adresas, kaip to reikalauja 11(5) straipsnis:**

OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Talinas
ESTIJA

6. **Jei taikytina, nurodykite pavadinimą ir kontaktinį adresą įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai apie 12(2) straipsnyje nurodytas užduotis:**

Netaikytina (žr. 5).

7. **Statybinio gaminio eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir patikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta CPR V priede:**

3 sistema tipo bandymams / 4 sistema reagavimui į ugnį.

Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)

CE

DoP Nr: KR-714001

Versija 1 / 2021 m. kovas

8. Jei eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytam statybiniam gaminiui taikomas suderintas:

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (notifikuotos institucijos Nr. 1292) atliko tipo bandymus pagal 3 sistemą ir sudarė bandymų ataskaitas.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės savybės:	**Eksploataciniai rodikliai:**	**Suderinta techninė specifikacija**
Reagavimas į ugnį	F klasė	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	
Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:		
• Atsparumu tėkmei	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimu	≤ 25 %	
• Tempimo savybėmis laikant ištempus	NF	
• Tempimo savybėmis laikant ištempus esant -30°C	NF	
• Tempimo savybėmis po įmerkimo į vandenį, pailgėjimu iki trūkimo	≥ 25 %	
• Prikibimu/sankiba esant įvairiai temperatūrai	NF	
• Prikibimu/sankiba laikant ištempus po įmerkimo į vandenį	NF	
• Mikrobiologiniu augimu	0+	
Patvarumas:	Atitinka	
Poveikio metodas B / Bandyta ant aliuminio, be grunto		

Brand of Wolf Group

PENOSIL

Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)

CE

DoP Nr: KR-714001

Versija 1 / 2021 m. kovas

10. Deklaracija:

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje pateikiamą informaciją visiškai atsako gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Kuldar Kongo
Produkto vadybininkas
13619 Talinas, Estija
16/03/2021