Brand of Wolf Group

PENOSIL

Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)

CE

DoP Nr: KR-005001

Versija 2 / 2020 m. spalis

1. **Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**
PENOSIL Standard Sanitary Silicone (sanitarinis silikonas, skaidrus)

2. **Tipas, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas leidžiantis identifikuoti statybinį gaminį taip, kaip to reikalauja 11(4) straipsnis:**

Partijos numeris: žr. gaminio įpakavimą

3. **Statybinio gaminio paskirtis arba paskirtys:**

Sanitarinės paskirties hermetikas.

4. **Statybinis gaminys atitinka šias taikytinas suderintas specifikacijas:**

EN 15651-3:2012: Tipas S: Klasė S1

5. **Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas ir kontaktinis adresas, kaip to reikalauja 11(5) straipsnis:**

OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Talinas
ESTIJA

6. **Jei taikytina, nurodykite pavadinimą ir kontaktinį adresą įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai apie 12(2) straipsnyje nurodytas užduotis:**

Netaikytina (žr. 5).

7. **Statybinio gaminio eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir patikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta CPR V priede:**

3 sistema tipo bandymams / 4 sistema reagavimui į ugnį.

8. **Jei eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytam statybiniam gaminiui taikomas suderintas:**

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (notifikuotos institucijos Nr. 1292) atliko tipo bandymus pagal 3 sistemą ir sudarė bandymų ataskaitas.

Brand of Wolf Group

PENOSIL

Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)

CE

DoP Nr: KR-005001

Versija 2 / 2020 m. spalis

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės savybės:	**Eksploataciniai rodikliai:**	**Suderinta techninė specifikacija**
Reagavimas į ugnį	F klasė	EN 15651-3:2012
Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	
Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:		
• Atsparumu tėkmei	≤ 5 mm	
• Tūrio praradimu	≤ 55 %	
• Tempimo savybėmis po įmerkimo į vandenį, pailgėjimu iki trūkimo	≥ 25 %	
• Mikrobiologiniu augimu	1	
Patvarumas:	Atitinka	
Poveikio metodas B / Bandyta ant stiklo, be grunto		

10. Deklaracija:

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje pateikiamą informaciją visiškai atsako gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Kongo

Kuldar Kongo
Produkto vadybininkas
13619 Talinas, Estija
22/10/2020