TEGRA STATE

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. – TEG-DoP-17021401

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   inRAL UNIVERSAL

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą:
   Pavadinimas: **inRAL FLUORESCENT**
   Pagaminimo vieta: **EU**
   Pagaminimo data: **dd.mm.yyyy**

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
   Aerozoliniai dažai

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
   RAL spalvų dažai skirti dažyti mašinoms, variklio dalims, visų tipų transportui, metalui, baldams ir kitiems paviršiams

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
   UAB „Tegra State“
   Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius
   Tel.: +370 5 2661160
   Faks.: +370 5 2661171
   info@tegra.lt
   www.tegrastate.lt

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
   Netaikoma

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
   Sistema 4

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
   Neskiriama

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Agregatinė būsena:	aerozolis (skystis aerozolio pakuotėje)
Spalva:	panaudoto pigmento (atitinka gaubtelio spalvą)
Kvapas:	charakteringas
pH vertė:	netaikoma
Virimo temperatūra, °C:	nuo minus 42 iki 142 (propanas, ksilenas)

UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, tel. (5) 266 11 67, faksas (5) 266 11 66
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22

Pliūpsnio temperatūra, °C:	minus 105 (propanas)
Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C:	450 (propano ir butano mišinys) Sprogumo
ribos, tūrio % (propanas/butanas):	žemutinė 1,9 viršutinė 9,6
Garų slėgis, MPa, 20°C:	≥ 0,5 (propanas)
Garavimo greitis:	netaikomas
Tankis, (kg/dm^3) esant 20^{0}C temperatūrai:	apie 0,7
Tirpumas vandenyje, , (kg/dm^3):	< 0,012
Tirpumas org. tirpikliuose	tirpus aromatiniuose angliavandeniliuose, esteriuose, ketonuose
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	nenustatytas
Kitos savybės:	garai sunkesni už orą

10 metų garantija dažams slėginiame inde.

1907/2006/EB, 31 str.

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduoti tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Gamykloje įdiegta vidinė kontrolės tvarka, siekiant užtikrinti, kad produktai atitiktų deklaruojamas technines charakteristikas

Eligijus Rakickas – plėtros vadovo asistentas
vardas pavardė, pareigos

Vilnius, 2013-11-06
išdavimo vieta, data

LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė "Tegra State" VILNIUS

parašas

Priedai:
1. Saugos duomenų lapas, pagal 1907/2006/EB ir 453/2010/EB reglamentą [Parengimo data: 20.03.2012]

*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2013“

UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, tel. (5) 266 11 67, faksas (5) 266 11 66
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22