EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015

Nr. DoP-LT- H4395, H4493, H4494, H4495

1. **Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas:**
   H4395 – PENOSIL All Weather Sealant 919 bespalvis, 300 ml
   H4493 - PENOSIL All Weather Sealant 919 pilkas, 300 ml
   H4494 - PENOSIL All Weather Sealant 919 rudas, 300 ml
   H4495 - PENOSIL All Weather Sealant 919 juodas, 300 ml

2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**
   Prekės kodas ant pakuotės

3. **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**
   Gamintojo techninė specifikacija

4. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**
   - Stogų remontas net ant bituminių paviršių.
   - Greitas plyšių sandarinimas net su drėgnais ar tepaluotais paviršiais.
   - Lietaus vandens sistemų sandarinimas ir taisymas.
   - Svarbu! Dėl stipraus kvapo, naudodami viduje, pasirūpinkite tinkamu vėdinimu.

5. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**
   Wolf Group OU, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, Estonia, +3726059301

6. **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**
   Wolf Group LT, UAB, Ateities g. 31B , LT-06326, Vilnius, Lietuva

7. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**
   Sistema 4

8. **Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas*:**
   Netaikoma

9. **Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas****
   Netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Savybė	Vienetas	Vertė
Cheminė sudėtis:		sintetinė guma - kaučiukas
Tankis (DIN53 479-B)	g/cm³	0,95
Plėvelės susiformavimo laikas	minutės	nuo 15 iki 20
Sustingimo laikas	mm/24 h	nuo 1 iki 2
Temperatūra naudojimo metu	°C	nuo -5 iki +40
Atsparumas temperatūrai po sustingimo	°C	nuo -40 iki +100
Jungties judėjimas (ISO 11 600)	%	±25
Galiojimo laikas	mėnesis	24
Kietumas (pagal Šorą) (ISO 868)		nuo 20 iki 30

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pvz., temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta:

Pardavimų asistentė – Agata Stankovska
(vardas, pavardė, pareigos)

Vilnius 2023-06-27
(išdavimo vieta ir data)

